

02/2018

Mod: ADD-50/DL-2

Production code: AD50AULXV



Diamond
catering equipment

ADDOLCITORE AUTOMATICO DIGITALE CON CONTROLLO CRONO-VOLUME VALVOLA LOGIX 268/760 SISTEMA DI MISCELAZIONE ACQUE IN USCITA

*AUTOMATIC DIGITAL SOFTNER
WITH CRONO-VOLUMETRIC CONTROL
LOGIX 268/760 VALVE
MIXING SYSTEM FOR EXIT WATER*

AD50AULXV



CARATTERISTICHE TECNICHE / *Technical specifications :*

Pressione d'esercizio/ <i>Working pressure</i>	min 1,4 bar	max 8,27 bar
Temperatura ambiente/ <i>Ambient temperature</i>	min 3°C	max 40°C
Contenuto resina/ <i>Resins quantity</i>	lt 50	
Capacità ciclica/ <i>Cyclic capacity</i>	20°F	lt 13000
	40°F	lt 6500
	60°F	lt 4330
Consumo medio sale per rigenerazione <i>Salt Average use for each regeneration</i>	gr 9500	
Alimentazione elettrica/ <i>Electricity supply</i>	220 V – 50 Hz	
Peso addolcitore/ <i>Softner weight</i>	Kg 49	
Dimensioni/ <i>Dimensions</i>	Addolcitore/ <i>Softner</i>	400x250x1570h
	Tino salamoia/ <i>Brine tank</i>	400x400x790
Connessione alla rete idrica <i>Connection to net water</i>	Entrata/ <i>Entry:</i>	1" M
	Uscita/ <i>Exit:</i>	1" M
	Scarico/ <i>Unload:</i>	¾" M con portagomma with hose