



	Model	DC402/6-R	
	Code Production	917460	
Interface:			
			
			
	Dimensions lxxpxh	mm	436 x 535 (870*)x670
	Dimensions emballage lxxpxh	mm	520x610x840
	Poids brut	Kg	34
	Poids net	Kg	31
	Volume	mc	0,27
	Dimensions panier	mm	385
	Ouverture	mm	320
	Hauteur utile plat / verre	mm	300
	Construction General		paroi simple
	Construction porte		double paroi
	Construction cuve		emboutie
	Volume - cuve	liter	8
	Resistance - cuve	W	600
	Filtre - cuve		Oui- composite
	Typologie pompe lavage		double flux
	Puissance pompe lavage	W	200
	Temperature - lavage	°C	60
	Typologie surchaleur		pressionne
	Volume surchaleur	liter	2,6
	Système Back-flow		valve
	Resistance surchaleur	W	2600
	Pompe de rinçage		non
	Puissance pompe de rinçage	W	-
	Temperature - rinçage	°C	65
	Consumption d'eau	Liter /panier	2,0
	Pression d'eau externe optimal	bar	2 - 4
	Système vidange		Trop plein
	Pompe vidange		KIT (DPS-LB/4)
	Doseur produit de rinçage	Péristaltique	Oui
	Doseur produit detergent	Péristaltique	KIT (DD-LVB/3)
	Cycle de lavage	sec	120
	Puissance electrique	W	3.500
	Connection electrique	V - ph - Hz	230V 1N 50Hz
	Fuse	A	16
	Adoucisseur		non
	Panier Plat		non
	Panier Verres		Oui (x2)
	Godet		Oui
	Support pour plaques		Oui
	Cable electrique	n°1	Oui
	Tuyau vidange	n°1	Oui
	Tuyau de remplissage	n°1	Oui

