



		Model	DC402/6-R
		Code Production	917460
Interface:			
			
			
	Dimensione lxxpxh	mm	436 x 535 (870*)x670
	Dimensione imballo lxxpxh	mm	520x610x840
	Peso lordo	Kg	34
	Peso netto	Kg	31
	Volume	mc	0,27
	Dimensione cesto	mm	385
	Luce utile	mm	320
	Altezza utile piatti/bicchieri	mm	300
	Costruzione generale		parete singola
	Costruzione porta		doppia parete
	Costruzione vasca		stampata
	Volume - vasca	liter	8
	Resistenza - vasca	W	600
	Filtro – vasca		Si- composito
	Tipo pompa lavaggio		doppio flusso
	Potenza pompa lavaggio	W	200
	Temperatura lavaggio	°C	60
	Boiler tipo		pressurizzato
	Boiler volume	liter	2,6
	Sistema di non ritorno		valvola
	Potenza boiler	W	2.600
	Pompa di risciacquo		NO
	Potenza pompa di risciacquo	W	-
	Temperatura risciacquo	°C	65
	Consumo d'acqua	Liter /rack	2,0
	Pressione esterna ottimale	bar	2 - 4
	Sistema di scarico		troppopieno
	Pompa scarico		KIT (DPS-LB/4)
	Dosatore brillantante	peristaltico	si
	Dosatore detergente	peristaltico	KIT (DD-LVB/3)
	Ciclo lavaggio	sec	120
	Potenza elettrica	W	3.500
	Connessione elettrica	V - ph - Hz	230V 1N 50Hz
	Fusibile	A	16
	Addolcitore incorporato		NO
	Cesto piatti		NO
	Cesto bicchieri		Si (x2)
	Inserto posate		Si
	Supporto per piattini		Si
	Cavo elettrico	n°1	Si
	Tubo di scarico	n°1	Si
	Tubo di carico	n°1	Si

