12/2016

Mod: DLW14-TS/D

Production code: S14DDIELS8AIA



Waschschleudermaschinen DLW 14 TS

Technische Daten

Füllgewicht	14	kg
Trommeldurchmesser	700	mm
Trommeltiefe	365	mm
Trommelvolumen	140	l
Bullauge Ø	380	mm
Waschendrehzahl	35	rpm
Schleuderdrehzahl	500	rpm
Hochschelederumdr.	947	rpm
G-Faktor	350	
Geräusch	70	dB(A)
Wärmesverlust von der Structur **	5	%

Gew. u. Masse/Verpackung

Höhe	1405	mm
Breite	1000	mm
Tiefe	1150	mm
Volumen	1,6	m^3
Bruttogewicht	405	kg
Nettogewicht	390	kg

Wasservebrauch

Gesamtverbrau	ch*	234	litri	
Niederwasser	52	litri	5	cm
Hochwasser	59	litri	8	cm

Elektroheizung

Heizelement	3x3000	W
Verbrauch*	5	kWh


Dampfheizung


Dampf Verbrauch*	9	kg
Höchstdruck***	4,5	bar


- * Zyklus B ISO 9398
- ** Prozent auf installierte Leistung
- *** Optional 10 bar


Leistung-Anschlussspannung

Heizung	Zuleitung	Gesamtleistung	Bedarf
Elettrico	3ph 400V+N	11 <i>kW</i>	17 A
Elettrico	3ph 230V	11 <i>kW</i>	26 A
Elettrico	1ph 230V	11 <i>kW</i>	43 A
Vapore/Hot Water	3ph 400V+N	2 kW	4 A
Vapore/Hot Water	3ph 230V	2 kW	4 A
Vapore/Hot Water	1ph 230V	2 <i>kW</i>	4 A









- 6 Luftdruckanschluss
- 2 Warmwasser 3/4" Press 0,5 \div 10 bar $\,$ 7 Trennerschalter
 - 8 Schütz
 - 9 Verbindung

3 - Dampfeinlauf 3/4"

4 - Ablauf Ø50 mm

5 - Ablauf

VERTEILER

1 - Kaltwasser 3/4" - Press $0.5 \div 10$ bar

DIAMOND EUROPE SA/NV

CHAUSSEE DE VILVORDE 92 - 1120 BRUSSELS - BE +32 2 4202626

info@diamond-eu.com



VORDERSEITE