06/2018

## Mod: DRINK-38SS/R6

**Production code: 31426-CEV425/GREY** 







## CEV425-I

## Refroidisseurs de bouteille

## Caractéristiques du produit:

- Refroidissement par ventilateur
- Lumière LED intérieure
- Porte vitrées réversible
- 4 clayettes ajustables
- Pieds ajustables

Classe climatique         4           Plate de température, °C         2 à 10           Volume brut, I.         372           Volume, I. net         347           Dimensions externes, LxPxH         595x640x1840           Dimensions internes, LxPxH         470x440x1555           Dimensions de l'emballage, LxPxH         680x710x1940           Container de 40 pieds, pcs.         54           Porte         1 porte vitrées à charnières           Clayettes         1 porte vitrées à charnières           Clayettes         2 roulettes et 2 pieds ajustables           Extérieur         Blanc           Intérieur         ABS           Roulettes/pieds         2 roulettes et 2 pieds ajustables           Fermeture à clé         Oui           Tension/Fréquence, V/Hz.         220-240/50           Puissance, W.         295           Consommation énergétique. kWh/24h.         1.6           Poids brut, kg.         80           Net. poids, kg.         72           Niveau sonore, db(A)         45           Type de refroidissement         Avec ventilateur           Type de dégivrage         Automatique           Thermomètre         Oui           Kéfrigérant         R600a	Informations techniques	
Volume brut, I.         372           Volume, I. net         347           Dimensions externes, LxPxH         595x640x1840           Dimensions internes, LxPxH         470x440x1555           Dimensions de l'emballage, LxPxH         680x710x1940           Container de 40 pieds, pcs.         54           Porte         1 porte vitrées à charnières           Clayettes         4, 490x360           Extérieur         1 post vitrées à charnières           Roulettes/pieds         2 roulettes et 2 pieds ajustables           Fermeture à clé         0ui           Tension/Fréquence, V/Hz.         220-240/50           Puissance, W.         295           Consommation énergétique. kWh/24h.         1.6           Poids brut, kg.         80           Net. poids, kg.         72           Niveau sonore, db(A)         45           Type de refroidissement         Avec ventilateur           Type de dégivrage         Automatique           Thermostat/ régulateur         Mécanique           Thermomètre         0ui           Réfrigérant         8600a           Charge, g.         8600a	Classe climatique	4
Volume, I. net         347           Dimensions externes, LxPxH         595x640x1840           Dimensions internes, LxPxH         470x440x1555           Dimensions de l'emballage, LxPxH         680x710x1940           Container de 40 pieds, pcs.         54           Porte         1 porte vitrées à charnières           Clayettes         4, 490x360           Extérieur         Blanc           Intérieur         ABS           Roulettes/pieds         2 roulettes et 2 pieds ajustables           Fermeture à clé         0u           Tension/Fréquence, V/Hz.         220-240/50           Puissance, W.         295           Consommation énergétique. kWh/24h.         1.6           Poids brut, kg.         80           Net. poids, kg.         72           Niveau sonore, db(A)         45           Type de refroidissement         Avec ventilateur           Type de dégivrage         Automatique           Thermostat/ régulateur         Mécanique           Thermomètre         0ui           Réfrigérant         800           Charge, g.         800	Plate de température, °C	2 à 10
Dimensions externes, LxPxH         595x640x1840           Dimensions internes, LxPxH         470x440x1555           Dimensions de l'emballage, LxPxH         680x710x1940           Container de 40 pieds, pcs.         54           Porte         1 porte vitrées à charnières           Clayettes         4, 490x360           Extérieur         Blanc           Intérieur         ABS           Roulettes/pieds         2 roulettes et 2 pieds ajustables           Fermeture à clé         0u           Tension/Fréquence, V/Hz.         220-240/50           Puissance, W.         295           Consommation énergétique. kWh/24h.         1.6           Poids brut, kg.         80           Net. poids, kg.         77           Niveau sonore, db(A)         45           Type de refroidissement         Avec ventilateur           Type de dégivrage         Automatique           Thermostat/ régulateur         Mécanique           Thermomètre         0ui           Réfrigérant         800a           Charge, g.         800	Volume brut, I.	372
Dimensions internes, LxPxH         470x440x1555           Dimensions de l'emballage, LxPxH         680x710x1940           Container de 40 pieds, pcs.         54           Porte         1 porte vitrées à charnières           Clayettes         4, 490x360           Extérieur         Blanc           Intérieur         ABS           Roulettes/pieds         2 roulettes et 2 pieds ajustables           Fermeture à clé         0ui           Tension/Fréquence, V/Hz.         220-240/50           Puissance, W.         295           Consommation énergétique. kWh/24h.         1.6           Poids brut, kg.         80           Net. poids, kg.         72           Niveau sonore, db(A)         45           Type de refroidissement         Avec ventilateur           Type de dégivrage         Automatique           Thermostat/ régulateur         Mécanique           Thermomètre         Oui           Réfrigérant         R600a           Charge, g.         80	Volume, I. net	347
Dimensions de l'emballage, LxPxH680x710x1940Container de 40 pieds, pcs.54Porte1 porte vitrées à charnièresClayettes4, 490x360ExtérieurBlancIntérieurABSRoulettes/pieds2 roulettes et 2 pieds ajustablesFermeture à cléOuiTension/Fréquence, V/Hz.220-240/50Puissance, W.295Consommation énergétique. kWh/24h.1.6Poids brut, kg.80Net. poids, kg.72Niveau sonore, db(A)45Type de refroidissementAvec ventilateurType de dégivrageAutomatiqueThermostat/ régulateurMécaniqueThermomètreOuiRéfrigérantR600aCharge, g.80	Dimensions externes, LxPxH	595x640x1840
Container de 40 pieds, pcs.54Porte1 porte vitrées à charnièresClayettes4, 490x360ExtérieurBlancIntérieurABSRoulettes/pieds2 roulettes et 2 pieds ajustablesFermeture à cléOuiTension/Fréquence, V/Hz.220-240/50Puissance, W.295Consommation énergétique. kWh/24h.1.6Poids brut, kg.80Net. poids, kg.72Niveau sonore, db(A)45Type de refroidissementAvec ventilateurType de dégivrageAutomatiqueThermostat/ régulateurMécaniqueThermomètreOuiRéfrigérantR600aCharge, g.80	Dimensions internes, LxPxH	470x440x1555
Porte1 porte vitrées à charnièresClayettes4, 490x360ExtérieurBlancIntérieurABSRoulettes/pieds2 roulettes et 2 pieds ajustablesFermeture à cléOuiTension/Fréquence, V/Hz.220-240/50Puissance, W.295Consommation énergétique. kWh/24h.1.6Poids brut, kg.80Net. poids, kg.72Niveau sonore, db(A)45Type de refroidissementAvec ventilateurType de dégivrageAutomatiqueThermostat/ régulateurMécaniqueThermomètreOuiRéfrigérantR600aCharge, g.80	Dimensions de l'emballage, LxPxH	680x710x1940
Clayettes4, 490x360ExtérieurBlancIntérieurABSRoulettes/pieds2 roulettes et 2 pieds ajustablesFermeture à cléOuiTension/Fréquence, V/Hz.220-240/50Puissance, W.295Consommation énergétique. kWh/24h.1.6Poids brut, kg.80Net. poids, kg.72Niveau sonore, db(A)45Type de refroidissementAvec ventilateurType de dégivrageAutomatiqueThermostat/ régulateurMécaniqueThermoètreOuiRéfrigérantR600aCharge, g.80	Container de 40 pieds, pcs.	54
ExtérieurBlancIntérieurABSRoulettes/pieds2 roulettes et 2 pieds ajustablesFermeture à cléOuiTension/Fréquence, V/Hz.220-240/50Puissance, W.295Consommation énergétique. kWh/24h.1.6Poids brut, kg.80Net. poids, kg.72Niveau sonore, db(A)45Type de refroidissementAvec ventilateurType de dégivrageAutomatiqueThermostat/ régulateurMécaniqueThermomètreOuiRéfrigérantR600aCharge, g.80	Porte	1 porte vitrées à charnières
Intérieur ABS Roulettes/pieds 2 roulettes et 2 pieds ajustables Fermeture à clé Oui Tension/Fréquence, V/Hz. 220-240/50 Puissance, W. 295 Consommation énergétique. kWh/24h. 1.6 Poids brut, kg. 80 Net. poids, kg. 72 Niveau sonore, db(A) 45 Type de refroidissement Avec ventilateur Type de dégivrage Automatique Thermostat/ régulateur Mécanique Thermomètre Oui Réfrigérant R600a Charge, g. 80	Clayettes	4, 490x360
Roulettes/pieds2 roulettes et 2 pieds ajustablesFermeture à cléOuiTension/Fréquence, V/Hz.220-240/50Puissance, W.295Consommation énergétique. kWh/24h.1.6Poids brut, kg.80Net. poids, kg.72Niveau sonore, db(A)45Type de refroidissementAvec ventilateurType de dégivrageAutomatiqueThermostat/ régulateurMécaniqueThermomètreOuiRéfrigérantR600aCharge, g.80	Extérieur	Blanc
Fermeture à cléOuiTension/Fréquence, V/Hz.220-240/50Puissance, W.295Consommation énergétique. kWh/24h.1.6Poids brut, kg.80Net. poids, kg.72Niveau sonore, db(A)45Type de refroidissementAvec ventilateurType de dégivrageAutomatiqueThermostat/ régulateurMécaniqueThermomètreOuiRéfrigérantR600aCharge, g.80	Intérieur	ABS
Tension/Fréquence, V/Hz. 220-240/50 Puissance, W. 295 Consommation énergétique. kWh/24h. 1.6 Poids brut, kg. 80 Net. poids, kg. 72 Niveau sonore, db(A) 45 Type de refroidissement Avec ventilateur Type de dégivrage Automatique Thermostat/ régulateur Mécanique Thermomètre Oui Réfrigérant R600a Charge, g. 80	Roulettes/pieds	2 roulettes et 2 pieds ajustables
Puissance, W.295Consommation énergétique. kWh/24h.1.6Poids brut, kg.80Net. poids, kg.72Niveau sonore, db(A)45Type de refroidissementAvec ventilateurType de dégivrageAutomatiqueThermostat/ régulateurMécaniqueThermomètreOuiRéfrigérantR600aCharge, g.80	Fermeture à clé	Oui
Consommation énergétique. kWh/24h.1.6Poids brut, kg.80Net. poids, kg.72Niveau sonore, db(A)45Type de refroidissementAvec ventilateurType de dégivrageAutomatiqueThermostat/ régulateurMécaniqueThermomètreOuiRéfrigérantR600aCharge, g.80	Tension/Fréquence, V/Hz.	220-240/50
Poids brut, kg. 80 Net. poids, kg. 72 Niveau sonore, db(A) 45 Type de refroidissement Avec ventilateur Type de dégivrage Automatique Thermostat/ régulateur Mécanique Thermomètre Oui Réfrigérant R600a Charge, g. 80	Puissance, W.	295
Net. poids, kg.72Niveau sonore, db(A)45Type de refroidissementAvec ventilateurType de dégivrageAutomatiqueThermostat/ régulateurMécaniqueThermomètreOuiRéfrigérantR600aCharge, g.80	Consommation énergétique. kWh/24h.	1.6
Niveau sonore, db(A)  Type de refroidissement  Avec ventilateur  Type de dégivrage  Automatique  Thermostat/ régulateur  Thermomètre  Réfrigérant  Charge, g.  45  Avec ventilateur  Mécanique  Mécanique  Réfouda	Poids brut, kg.	80
Type de refroidissement Type de dégivrage Automatique Thermostat/ régulateur Thermomètre Réfrigérant Charge, g. Avec ventilateur Automatique Mécanique Réfrade Réfoloa	Net. poids, kg.	72
Type de dégivrage Automatique Thermostat/ régulateur Mécanique Thermomètre Oui Réfrigérant R600a Charge, g. 80	Niveau sonore, db(A)	45
Thermostat/ régulateur  Thermomètre  Réfrigérant  Charge, g.  Mécanique  Récoul  Récoul  Ré00a	Type de refroidissement	Avec ventilateur
Thermomètre Oui Réfrigérant R600a Charge, g. 80	Type de dégivrage	Automatique
Réfrigérant R600a Charge, g. 80	Thermostat/ régulateur	Mécanique
Charge, g. 80	Thermomètre	Oui
	Réfrigérant	R600a
Éclairage interne LED	Charge, g.	80
	Éclairage interne	LED



