



MOD : E50NC/R2

Production code : UFFS1450GCP-P

08/2023



E50NC/R2

Displaygefrierschrank

Produkteigenschaften

- Verstellbare Roste
- Energieeffizientes Kühlsystem
- Hervorragende Produktpräsentation
- Automatische Abtauung
- Umluftkühlung
- LED-Leuchtkasten
- Beheizte, selbstschließende Glastür
- LED-Innenbeleuchtung
- Verstellbare Füße



Höhenverstellbare
Roste



Starker Griff

Vitrinen-Gefrierschrank mit verstellbaren Fachböden

Präsentieren Sie Ihre Tiefkühlwaren optimal mit diesem flexiblen Vitrinen-Gefrierschrank, bei dem Sie die Höhe der Fachböden je nach Inhalt anpassen können. Der Gefrierschrank ist einfach zu befüllen und das Gitter auf der Rückseite sorgt dafür, dass Sie den Schrank füllen können, ohne versehentlich die erforderliche Luftzirkulation zu unterbrechen. Die Reinigung geht schnell, da sich an den nassen Oberflächen kein Reif bildet. Nicht zuletzt hat der Vitrinen-Gefrierschrank einen sehr geringen Energieverbrauch, was die laufenden Kosten auf ein Minimum zu reduzieren hilft.

Design und Material	
Türanzahl & Typ	1 Beheizte, selbstschließende Dreh-Glastür
Tür mit wechselbarem Türanschlag	Nein
Anzahl & Typ der Einlegeböden	5 einstellbare Tragroste, weiß
Einlegebodenfarbe	Weiß
Einlegebodenmaße	543 x 485 mm
Maximale Fachlast	kg/m ² 196
Haubentyp	L-Form
Haubenbeleuchtung	LED, kaltweiß
Füße	2 Stellfüße
Lenkrollen	4 Rollen
Außenfinish	Weiß

Abmessungen und Fassungsvermögen	
Gesamtauslagefläche	m ² 0,78
Temperaturbereich	°C -22 bis -12
Klimaklasse	4
Brutto- / Nettogewicht	kg 148 / 125
Brutto- / Nettoinhalt	l 544 / 440

Kühlung und Funktionen	
Reglertyp	Elektronisch
Kühlverfahren	Ventiliert
Abtauverfahren	Automatisch
Kühlmittel	R290
Befüllung mit Kältemittel	g 110
Thermometer	Ja

Energie und Verbrauch	
Energieverbrauchsklassifizierung	C
Energieverbrauch	kWh/24h 8.64
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr 3154
Leistung	
Max Ambient	30°C at 55% RH
Nennaufnahmeleistung	W 700
Spannung / Frequenz	V/Hz 220-240/50
Geräuschpegel	dB(A) 55

Abmessungen	
Innenabmessungen (BxTxH)	mm 565 x 568 x 1660
Außenabmessungen (BxTxH)	mm 680 x 761 x 2149
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	mm 745 x 785 x 2275
Beladungskapazität (40-Fuß-Container)	Stk 47

Design und Material

Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Innenbeleuchtung	LED
Schloss	Ja