

07/2012

Mod: E22/2VC4T-N

Production code: 393044



Diamond
catering equipment

ECO 90X Placas de Infrarrojos top



- Accesibilidad a las principales conexiones desde la base o la parte trasera de la unidad.
- Los tops de infrarrojos pueden instalarse sobre bases neutras, o soportes sbalzo.
- Superficie de cocción de cristal Ceran® de 6 mm de espesor a ras del marco de acero inoxidable del plano de cocción para un movimiento suave y facilitar la limpieza.
- Plano de trabajo prensado en una pieza con un espesor de 2 mm en acero inoxidable con esquinas lisas y redondeadas.
- Paneles externos en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Laterales con ángulos rectos cortados con laser para permitir una unión perfecta entre unidades, eliminando posibles filtraciones de suciedad.
- Las cocinas de infrarrojos top ofrecen una potente, rápida y eficiente solución para todas las necesidades de cocción, además son fáciles de limpiar.
- Equipos dotados de elemento radiante con 2 zonas de infrarrojos controladas independientemente formada por círculos concéntricos de 180 y 300mm de diámetro y con una potencia total de 3,4 kW. Con ello podremos seleccionar el área de calentamiento de la mayoría de ollas o sartenes.
- Dos o cuatro zonas de calentamiento con círculos concéntricos serigrafiados.
- Luz indicadora de calor residual en la superficie radiante para garantizar la seguridad del usuario.
- Baja disipación de calor en la cocina.
- Protección al agua IPX5.
- El diseño especial de los mandos y biseles evitan la infiltración de agua.
- Reciclable al 98% de su peso.
- Embalaje libre de CFC.

ECO 90X Placas de Infrarrojos top

Código	Modelo	Descripción	Dimensiones mm	Kg	m³
393044	A9IRED2000	Top por infrarrojos 2 zonas (3,4 kW cada una) eléctrico	400x900x250	35	0.1
393045	A9IREH4000	Top por infrarrojos 4 zonas (3,4 kW cada una) eléctrico	800x900x250	69	0.19

Accesorios opcionales

Código	393044	393045
2 paneles cobert.later.a=250 f=900-elux	206321	206321
Alzatina de humos 400mm	206303	
Alzatina de humos 800mm		206304
Apoyaplatos 400mm	206185	206185
Apoyaplatos 800mm	206186	206186
Columna de agua con brazo orientable	206289	206289
Extensión para columna de agua-línea 900	206290	206290
Kit de sellado de juntas	206086	206086
Pasamanos frontal 1200 mm	206191	206191
Pasamanos frontal 1600 mm	206192	206192
Pasamanos frontal 400 mm	206166	
Pasamanos frontal 800 mm	206167	206167
Pasamanos lateral dcho/izdo-línea 900	206165	206165
Soporte para sistema a puente 1000 mm	206138	206138
Soporte para sistema a puente 1200 mm	206139	206139
Soporte para sistema a puente 1400 mm	206140	206140
Soporte para sistema a puente 1600 mm	206141	206141
Soporte para sistema a puente 400 mm	206154	
Soporte para sistema a puente 800 mm	206137	206137

ECO 90X Placas de Infrarrojos top









DATOS TÉCNICOS

Código	393044	393045
Alimentación	Eléctrica	Eléctrica
Dimensiones externas - mm		
anchura	400	800
profundidad	900	900
altura	250	250
Mando de control	Regulador de energía	Regulador de energía
Dimensiones placas posteriores - mm	Ø 300	Ø 300, Ø 300
Potencia placas posteriores - kW	3.4	3.4, 3.4
Dimensiones placas frontales-mm	Ø 300	Ø 300, Ø 300
Potencia placas frontales-kW	3.4	3.4, 3.4
Potencia - kW		
instalada-eléctrica	6.8	13.6
Peso neto - kg.	35	69
suministro voltaje	400 V, 3N, 50/60	400 V, 3N, 50/60

Diagramas de instalación

393044

393045



Código

EI - Conexión eléctrica

393044

400 V, 3N, 50/60

393045

400 V, 3N, 50/60