12/2016

# Mod: DLW14-TS/D

**Production code: S14DDIELS8AIA** 



# Laveuses à super essorage DLW 14 TS

### Données techniques

Capacité	14	kg
Diamètre tambour	700	mm
Profondeur tambour	365	mm
Volume tambour	140	l
Diamètre charge	380	mm
Vitesse lavage	35	rpm
Vitesse essorage	500	rpm
Vitesse super essorage	947	rpm
Facteur G	350	
Bruit	70	dB(A)
Fuites de chaleur par la structure **	5	%

#### Poids et dimensions emballage

Hauteur	1405 <i>mm</i>
Largeur	1000 <i>mm</i>
Profondeur	1150 <i>mm</i>
Volume	1,6 <i>m</i> <sup>3</sup>
Poids brut	405 kg
Poids net	390 kg

# **Consommation**

Consommation	tot	234	litri	
Bas niveau	52	litri	5	cm
Haut niveau	59	litri	8	cm

# Chauffage électrique

Résistances	3x3000	W
Consommation*	5	kWh


# Chauffage vapeur


Consommation vapeur*	9	kg
Pression maximum***	4,5	bar


- \* Cicle B ISO 9398
- \*\* Percentuelle sur la puissance installée
- \*\*\* Optional 10 bar


#### Puissance et absorption

Chauffage	Alimentation	Puissance totale	Absorption
Elettrico	3ph 400V+N	11 <i>kW</i>	17 A
Elettrico	3ph 230V	11 <i>kW</i>	26 A
Elettrico	1ph 230V	11 <i>kW</i>	43 A
Vapore/Hot Water	3ph 400V+N	2 kW	4 A
Vapore/Hot Water	3ph 230V	2 <i>kW</i>	4 A
Vapore/Hot Water	1ph 230V	2 <i>kW</i>	4 A









ANTERIEUR MACHINE

- 1 Entrée eau froide 3/4" Press  $0.5 \div 10$  bar
- 2 Entrée eau chaude 3/4" Press  $0.5 \div 10$  bar
- 3 Entrée vapeur 3/4"
- 4 Vidange Ø50 mm
- 5 Soupirail

- 6 Alimentation électrique
- 7 Sectionnateur
- 8 Fusée
- 9 Connectiones exterieurs

DISTRIBUTEUR

# DIAMOND EUROPE SA/NV

CHAUSSEE DE VILVORDE 92 - 1120 BRUSSELS - BE +32 2 4202626

info@diamond-eu.com

