Mod: **DLW23-TS/D**

Production code: **\$23DDIEL\$8AIA**



Laveuses à super essorage LM 23 IM8

Données techniques

a vi	00	
Capacité	23	kg
Diamètre tambour	700	mm
Profondeur tambour	560	mm
Volume tambour	215	l
Diamètre charge	380	mm
Vitesse lavage	35	rpm
Vitesse essorage	500	rpm
Vitesse super essorage	947	rpm
Facteur G	350	
Bruit	70	dB(A)
Fuites de chaleur par la structure**	5	%

Poids et dimensions emballage

Hauteur	1405 <i>mm</i>
Largeur	1000 <i>mm</i>
Profondeur	1150 <i>mm</i>
Volume	1,62 <i>m</i> ³
Poids brut	450 <i>kg</i>
Poids net	435 <i>kg</i>

Consommation

Consomma	tion tot	380	litri	
Bas niveau	81	litri	5	cm
Haut nivea	<mark>u</mark> 97	litri	8	cm

Chauffage électrique

Résistances	3x5000	W
Consommation*	8	kWh


Chauffage vapeur


Consommation vapeur*	14	kg
Pression maximum***	4,5	bar

- * Cicle B ISO 9398
- ** Percentuelle sur la puissance installée
- *** Optional 10 bar

Puissance et absorption

Chauffage	Alimentation	Puissance totale	Absorption
Elettrico	3ph 400V+N	18 <i>kW</i>	27 A
Elettrico	3ph 230V	18 <i>kW</i>	47 <i>A</i>
Elettrico	1ph 400V+N	NO kW	NO A
Vapore/Hot Water	3ph 400V+N	3 <i>kW</i>	5 A
Vapore/Hot Water	3ph 230V	3 <i>kW</i>	9 <i>A</i>
Vapore/Hot Water	1ph 230V	NO kW	NO A





- 1 Entrée eau froide 3/4" Press $0.5 \div 10$ bar 6 Alim
- 2 Entrée eau chaude 3/4" Press $0,\!5 \div 10$ bar
- 3 Entrée vapeur 3/4"
- 4 Vidange Ø50 mm
- 5 Soupirail

- 6 Alimentation électrique
- 7 Sectionnateur
- 8 Fusée
- 9 Connectiones exterieurs

