

12/2012

Mod: G22/BA8C-N

Production code: 393137



Diamond
catering equipment

TABLEAU B - Pression du gaz et caractéristiques des buses																					
TYPE DE GAZ			G20						G30/G31						G25						
			Nom inale		Minim um		Maxim um		Nom inale		Minim um		Maxim um		Nom inale		Minim um		Maxim um		
PRESSION DU GAZ		(mbar)	20/25		17/20		25/30		28-30/37		20/25		35/45		20/25		17/20		25/30		
MODÈLES		kW	Aérateur	Buse MAX		Buse MIN		Veilleuse gaz	Aérateur	Buse MAX		Buse MIN		Veilleuse gaz	Aérateur	Buse MAX		Buse MIN		Veilleuse gaz	
			mm	mm	Estamp.	mm	Estamp.	N°	mm	mm	Estamp.	mm	Estamp.	N°	mm	mm	Estamp.	mm	Estamp.	N°	
Cuve 80 litres		-	-	17	3,60	360	-	-	-	19	2,40	240	-	-	-	18	3,75	375	-	-	-
Cuve 100 litres		-	-	16	4,15	415	-	-	-	18	2,70	270	-	-	-	16	4,50	450	-	-	-
Pouvoir calorifique inférieur (Hi)			34.02 MJ/m3						45.65 MJ/Kg (Gaz G30)						29,25 MJ/m3						
Consommation totale de gaz (avec un pouvoir calorifique inférieur (Hi) à 15°C et 1013 mbars)																					
+9BRGHM OF0		Kw 21	2,22 m3/h						1,66 Kg/h						2,58 m3/h						
+9BRGHM OFM																					
+9BRGHDOF0																					
+9BRGHDOFM																					
+9BRGHDOF0		Kw 27	2,86 m3/h						2,13 Kg/h						3,32 m3/h						
+9BRGHDOFM																					
+9BRGJDPF0																					
+9BRGJDPFM																					

