

02/2017

Mod: PSA-1/TR



Production code: TMS20V



Diamond
catering equipment

Teca Salumeria

Model Reg. n. TO 2011/29 • Design Reg. n. TO 2009/31



L'allestimento interno è personalizzabile
The interior can be customized
L'aménagement intérieur est personnalisable
Innenausstattung kann angepasst werden
La disposición interna se puede personalizar

5 cm
Piano regolabile
Adjustable shelf
Étagère réglable
Fläche verstellbar
Mesa adjustable

TS20S
TS20V

CODE	mm L x P x H		LT	HFC	gr HFC	V	W	Kg
TS20S	860 x 520 x 935	■	216	R 134 a	115	230 / 1 / 50	400	66
TS20V	860 x 520 x 935	□	216	R 134 a	115	230 / 1 / 50	400	73

LATO POSTERIORE • BACK SIDE

Lato posteriore chiuso
Closed back
Arrière fermé
Hinten geschlossen
Parte trasera cerrada

Porte su ambo i lati
Doors on both sides
Portes des deux côtés
Türen auf 2 Seiten
Puertas a ambos lados




■ CODE ... / S
pannello in alluminio
aluminium panel
panneau en aluminium
Aluminiumplatte
panel de aluminio

□ CODE ... / V
porte in vetro
glass doors
portes en verre
Glastür
puertas de cristal

POSSIBILI IMPOSTAZIONI • POSSIBLE SETTINGS

+10 °C
+7 °C
+4 °C




+4 / +10 °C

SET 4 °C

ON

TA 25 °C

+12 °C
+8 °C
+4 °C



+4 / +12 °C


SET 4 °C

OFF

TA 25 °C

IMBALLO • PACKAGING • EMBALLAGE • VERPACKUNG • EMBALAJE

	mm L x P x H	Dimensioni con imballo su pedana	Dimensions including packing on pallet	Dimensions avec emballage sur palette	Abmessung mit Verpackung auf Palette	Dimensiones con embalaje sobre plataforma	TS20S	TS20V
		Peso con imballo su pedana	Weight with packing on pallet	Poids avec emballage sur palette	Gewicht mit Verpackung auf Palette	Peso con embalaje sobre plataforma	87 Kg	94 Kg
		Volume con imballo su pedana	Volume with packing on pallet	Volume avec emballage sur palette	Volumen mit Verpackung auf Palette	Volumen con embalaje sobre plataforma	0,9 m ³	0,9 m ³



1. Struttura in alluminio
2. Cornice in legno
3. Porte scorrevoli, fianchie e top con vetrocamera - protezione UV - Gas Argon
4. Serratura con chiave
5. Interni in alluminio
6. Termoregolatore digitale
7. Illuminazione a LED
8. Impianto di refrigerazione centrale
9. Sbrinamento automatico ed evaporazione automatica della condensa
10. Sistema di antivibrazione
11. Guida riscaldata

1. Aluminium structure
2. Solid wood frame
3. Sliding doors, sides and top in double glass – anti-UV protection – argon gas
4. Lock with key
5. Aluminium interior
6. Digital thermoregulator
7. LED lighting
8. Central cooling system
9. Automatic defrost and automatic evaporation system
10. Anti-vibrationsystem
11. Heated rails



1. Structure en aluminium
2. Cadre en bois massif
3. Portes coulissantes, les côtés et le dessus en double vitre - protection anti UV – gaz argon
4. Serrure à clé
5. Intérieur en aluminium
6. Thermorégulateur digital
7. Éclairage à LED
8. Système de réfrigération centrale
9. Dégivrage et évaporation de la condensation automatiques
10. Système anti-vibration
11. Rails chauffés

1. Struktur aus Aluminium
2. Rahmen aus Massivholz
3. Schiebetüren, Seiten und Top aus Doppelglas – UV-Schutz – Argon Gas
4. Schloss mit Schlüssel
5. Innenraum aus Aluminium
6. Digitaler Temperaturregler
7. LED Beleuchtung
8. Zentrale Kühlanlage
9. Automatische Abtauung und automatische Verdunstung des Kondensats
10. Antivibrations system
11. Beheizte Türschielen

1. Estructura en aluminio
2. Marco en madera
3. Puertas correderas, laterales y parte superior con doble acristalamiento – protección UV – Gas de Argón
4. Cerradura con llave
5. Componentes internos de aluminio
6. Termostato digital
7. Iluminación LED
8. Equipo de refrigeración central
9. Deshielo automático y evaporación automática de la condensación
10. Sistema antivibraciones
11. Guías calentadas

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE (BREVETTATO)

CENTRAL COOLING SYSTEM (PATENTED) • INSTALLATION DE RÉFRIGÉRATION CENTRALE (BREVETÉE)



	circolazione aria interna inside air flow circulation de l'air interne Umlauf Innenluft Circulación del aire interior
	aspirazione aria ambiente cold air suction aspiration de l'air ambiant Absaugung Umgebungsluft Aspiración del aire ambiental
	espulsione aria calda warm air outlet expulsion de l'air chaud Ausfuhr warme Luft Expulsión del aire caliente


La serpentina di raffreddamento **1** e le ventole di aerazione interna **2** sono inserite al centro della vetrina all'interno dei pannelli di alluminio. Il compressore **3**, il condensatore orizzontale con ventola a pala premente **4** e la vasca per l'evaporazione della condensa **5** sono inseriti in una speciale vasca ribassata. Con questa soluzione, pur installando un compressore importante (1/4 hp), l'altezza della base è limitata (150 mm) in quanto viene utilizzato lo spazio inferiore dove sono inseriti i piedi (80 mm). La circolazione dell'aria di condensazione avviene dalla parte inferiore frontale.

The cooling serpentine **1** and the internal fans **2** are inserted in the middle of the cabinet inside the aluminium panels. The compressor **3**, the horizontal condensing unit, the fan with the pressing blade **4** and the basin for the evaporation of the condensation water **5** are placed in a special lowered tank. With this solution, although installing an high power compressor (1/4 hp), the height of the base is limited (150 mm) since it is used the lower space where feet are located (80 mm). The circulation of the air of condensation is blown through the front bottom part.

Le serpentin de refroidissement **1** et les ventilateurs internes **2** sont insérés au milieu de la vitrine à l'intérieur des panneaux d'aluminium. Le compresseur **3**, l'unité de condensation horizontale, le ventilateur avec la lame à pression **4** et le bassin de l'évaporation de l'eau de condensation **5** sont placés dans une cuve spéciale rebassée. Avec cette solution, même avec un compresseur de grande puissance (1/4 HP), la hauteur de la base est limitée (150 mm), car on utilise l'espace inférieur où se trouvent les pieds (80 mm). La circulation de l'air de condensation est soufflé à travers la partie inférieure avant.

Die Kühlt serpentine **1** und die Ventile der internen Belüftung **2** befinden sich in der Mitte des Moduls im Inneren der Aluminiumplatten. Der Kompressor **3**, der horizontale Kondensator mit Druckflügel Ventil **4** und die Wanne für die Verdampfung des Kondensats **5** befinden sich in einer speziellen abgesenkten Wanne. Mit dieser Lösung bleibt auch mit der Installation eines wichtigen Kompressors (1/4 HP), die Höhe der Basis begrenzt (150 mm) da der untere Raum verwendet wird, genau wo sich die Füße befinden (80 mm). Die Zirkulation der Luftkondensation erfolgt von vorne unten.

El serpentín de refrigeración **1** y los ventiladores de ventilación interna **2** están insertados en el centro del módulo en el interior de los paneles de aluminio. El compresor **3**, el condensador horizontal con paleta prensada **4**, y el contenidor para la evaporación del condensado **5** se colocan en un contenidor especial rebajado. Con esta solución, aunque se haga la instalación de un compresor importante (1/4 hp) la altura de la base es limitado (150 mm) porque se utiliza el espacio inferior donde se colocan los pies (80 mm). La circulación del aire de condensación se lleva a cabo desde la parte frontal inferior.



FUNZIONE DEI TASTI • KEY FUNCTIONS • FONCTIONS DES TOUCHES

-  Accende e spegne lo strumento • Turns on and off the appliance • Allume et éteint l'appareil • Ein- und Ausschalten des Gerätes • Enciende y apaga el aparato
-  Accende e spegne la luce • Turn on and off the light • Allume et éteint l'éclairage • Ein- und Ausschalten der Lichter • Enciende y apaga la luz
- SET** Per visualizzare/modificare Set point • View/change the set point • Pour afficher/changer le point de consigne • Anzeige und Bearbeitung der Set-Eingaben • Para ver / editar punto de ajuste
-  Per avviare sbrinamento manuale • Start the manual defrost cycle • Pour lancer le dégivrage manuel • Starten der manuellen Abtauung • Para iniciar la descongelación manual
-  Per diminuire la temperatura • To decrease the temperature • Pour diminuer la température • Um die Temperatur zu senken • Para disminuir la temperatura
-  Per aumentare la temperatura • To raise the temperature • Pour augmenter la température • Um die Temperatur zu erhöhen • Para aumentar la temperatura
- FLUX** Per attivare resistenza telaio • To switch on the frame heating • Pour activer le rechauffage du cadre des portes • Um den Heizwiderstand im Türrahmen zu aktivieren • Para activar la resistencia en el marco
-  Per attivare ventole interne • To switch on the inside fans • Pour activer les ventilateurs intérieurs • Um die internen Lüfter zu aktivieren • Para activar los ventiladores internos

I COLORI • COLORS • LES COLORIS • FARBEN • LOS COLORES

COLORAZIONI DISPONIBILI SU CORNICE LINEARE (MULTISTRATO IMPIALLACCIATO TOULIPIER)

FINISHING AVAILABLE ON LINEAR FRAME (MULTILAYER VENEERED TOULIPIER)

FINITION DISPONIBLE POUR CADRE LINÉAIRE (CONTREPLAQUÉ PLAQUÉ TOULIPIER)

VERFÜGBARE FARBEN FÜR LINEAR RAHMEN (SCHICHTHOLZ FURNIERT TOULIPIER)

COLORES DISPONIBLES PARA MARCO LINEAL (MADERA CONTRACHAPADA TOULIPIER)



toulipier grezzo
Raw toulipier wood
Bois de toulipier brut
Roh-Toulipier
Toulipier en bruto



ciliegio
cherry
merisier
Kirschholz
Cerezo



naturale
natural
bois naturel
Naturholz
Natural



wengé
wengé
wengé
wengé
wenge



bianco opaco
Matt white
Blanc mat
Matt Weiß
Blanco mate



nero opaco
Matt black
Noir mat
Matt Schwarz
Negro mate



laccato opaco
matt lacquered finish
laqué mat
matt lackiert
lacado opaco



laccato lucido
glossy lacquered
laqué brillant
hochglanzlackiert
lacado brillante

COLORAZIONI DISPONIBILI SU CORNICE DUNE (MULTISTRATO RIVESTITO)

FINISHING AVAILABLE ONLY ON "DUNE" FRAMES (WOOD COVERED PLYWOOD)


FINITIONS DISPONIBLES SEULEMENT POUR CADRES "DUNE" (CONTREPLAQUÉ RECOURT)

FARBEN VERFÜGBAR AUF "DUNE" RAHMEN (FURNIERHOLZVERKLEIDET)

ACABADOS DISPONIBLES SOBRE MARCOS "DUNE" (CONTRACHAPADO RECUBIERTO)




foglia oro
Gold leaf
Feuille d'or
Goldblatt
Hoja de oro



foglia argento
Silver leaf
Feuille argent
Silberblatt
Hoja de plata



bianco opaco
Matt white
Blanc mat
Matt Weiß
Blanco mate



nero opaco
Matt black
Noir mat
Matt Schwarz
Negro mate




bianco lucido
Glossy white
Blanc brillant
Weiß glänzend
Blanco brillante



nero lucido
Glossy black
noir brillant
Schwarz glänzend
Negro brillante



laccato opaco
matt lacquered finish
laqué mat
matt lackiert
lacado opaco



laccato lucido
glossy lacquered
laqué brillant
hochglanzlackiert
lacado brillante

- Standard • Standard • Standard • Standard • Estándar
- Su richiesta • On demand • Sur demande • Auf Anfrage • Sobre pedido

I colori stampati in questa cartella sono indicativi • The colours printed and shown in this folder are merely indicative • Les coloris imprimés ici sont indicatifs.

Die auf diesem Blatt aufgedruckten Farben sind Richtwerte • Los colores imprimidos en esta carta de colores son indicativos