

01/2019

Mod: VT200E/N-R2

Production code: 05.06.5.BR.35.2.F.230.50 (900/CHV/V)



Diamond
catering equipment



MODELO	750 CHV/V	900 CHV/V	1100CHV/V
Refrigerante R134a Refrigerant	●	●	●
Refrigerante R290 Refrigerant	■	■	■
Tipo Compressor Compressor Type	Hermetic	Hermetic	Hermetic
Número de Compressores Number of Compressors	2	2	2
Potência Compressor R134a // R290 Compressor Power (HP)	1/3 // 1/4+	1/3 +/- 1/4+	1/3 +/- 1/4+
Sistema Expansão Expansion Type	Capillary	Capillary	Capillary
Arrefecimento Compressor Compressor Cooling	Forced	Forced	Forced
Condensador Ventilado Fan assisted Condenser	●	●	●
Condensador Ventilado s/ manutenção Free maintenance Condenser	■	■	■
Termostato Mecânico Mechanical Thermostat	●	●	●
Controlador Eletrônico Electronic Controller	■	■	■
Congelação / Refrigeração Freezing / Cooling	■	■	■
Alarmes de Segurança Safety Alarms	●	●	●
HACCP (1)	■	■	■
Kit Sistema de Monitorização Monitoring System Pack	■	■	■
Descongelação Automática Automatic Defrost	■	■	■
Tampas de Vidro Temperadas Thermal Tempared Glass Ligs	●	●	●
Indicação de Temperatura Temperature Display	●	●	●
Termometro Mecanico Mechanical Thermometer	●	●	●
Termometro Digital Digital Thermometer	■	■	■
Isolamento Isulation (mm)	60	60	60
Gama de Temperaturas Temperature Range °C	-18/a-28	-18/a-28	-18/a-28
Classe Climática Climatic Class	4	4	4
Classe Temperatura Temperature Class	L1	L1	L1
Volume Útil Net Volume (L)	459	652	805
Volume Bruto Gross Volume (L)	597	839	1032
Nível de Ruído R134a // R290 Level Noise	50 / 48	52 / 48	52 / 48
Cor / Descrição Material Colour / Material Description	Chapa branca revestida a PVC / White PVC coated steel		
Tensão / Frequência Voltage / Frequency	220 - 240 V / 50Hz		
Potência Nominal Rated Power (W)	394 // 366	476 // 398	476 // 398
Consumo de Energia R134a // R290 Energy Cousumption (kWh/24h)	4,3 // 3,4	5,2 // 4,2	5,9 // 4,8
Dimensões Dimensions (mm)	1550X960X780	2050X960X780	2500X960X780
Dimensões Embalagem Packing Dimensions(mm)	1640X1030X840	2140X1030X840	2590X1030X840
Peso(bruto/liquido) Weight (gross/net) (Kg)	96 / 81	120 / 105	142 / 125
Cesto / Opcional Máximo Basket	1 / 3	1 / 5	1 / 7
Divisórias Alta High Wire Divider [Standard/Opcional Max]	1 / 5	2 / 7	2 / 10
Divisórias Baixa Low Wire Divider [Standard/Opcional Max]	1 / 5	1 / 7	1 / 10