



MOD : E65/PLCD10T-230V/3-N

Production code : F65/100FTE/CL/T230V/3)

04/2024

series function 650

type fry top elettrici / electric griddles

model FU 65/... FT..E...

FU 65/40 FTE

FU 65/40 FTE-CR

FU 65/40 FTRE

FU 65/40 FTRE-CR

FU 65/70 FTE

FU 65/70 FTE-CR

FU 65/70 FTRE


FU 70/70 FTRE-CR

FU 65/70 FTRRE

FU 65/70 FTRRE-CR

FU 65/40 FTES

FU 65/70 FTES



Descrizione generale

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10. Saldatura delle piastre al piano per evitare interstizi. Piastre realizzate con superficie satinata o rivestita con cromo duro lucidato (modelli -CR) a specchio in esecuzione liscia, rigata o mista. Piastre inclinate di 10 mm per facilitare la raccolta dei grassi. Dispone di canaletta anteriore, cassetto per la raccolta grassi residui e 2 paraspruzzi. Accensione del bruciatore pilota con accenditore piezoelettrico. Regolazione riscaldamento mediante rubinetto di sicurezza con termocoppia o valvola di sicurezza. Modelli cromati dotati di termostato di sicurezza

+ Plus costruttivi

- Piastre realizzate con superficie satinata o cromata, liscia, rigata o mista
- Piastre inclinate di 10 mm per facilitare la raccolta dei grassi

+ Plus prestazionali

- La raccolta dei grassi è facilitata dall'inclinazione della piastra e dalla canaletta di scolo sulla piastra

General description

Pressed working top in stainless steel AISI 304, 10/10 thick. Surface and cooking plate welded together in order to avoid gaps. Cooking plates in satin or glossy-chrome finishing (-CR models), available with flat, grooved and 1/2 flat 1/2 grooved surfaces; 10 mm sloping surface to easily collect grease. Supplied with: front duke, removable fat collecting drawer and splashguard on 2 sides. Heavy-duty heating elements. Cooking temperature monitored by thermostats. All chromed models are equipped with safety thermostat.

+ Construction plus

- Plates in satin or glossy-chrome finishing, available with flat, grooved and mixed finishing
- 10 mm sloping surface to easily collect grease

+ Performance plus

- Sloping surface and drainage channel on the plate, to easily collect grease



series function 650
type fry top elettrici / electric griddles
model FU 65/... FT... E...

dati tecnici technical data

	dimensioni <i>dimensions</i>	dim. piastra cottura <i>cooking plate dim.</i>	aspetto piastra <i>plate surface finishing</i>	potenza elettrica <i>electric power</i>
	cm LxWxH	cm LxWxH	-	kW
FU 65/40 FTE	40x65x28	39,5x52x1,2	liscia <i>flat</i>	4,5 kW 380-415V 3N 50-60Hz
FU 65/40 FTE-CR	40x65x28	39,5x52x1,2	liscia cromata <i>flat chromed</i>	4,5 kW 380-415V 3N 50-60Hz
FU 65/40 FTRE	40x65x28	39,5x52x1,2	rigata <i>grooved</i>	4,5 kW 380-415V 3N 50-60Hz
FU 65/40 FTRE-CR	40x65x28	39,5x52x1,2	rigata cromata <i>grooved chromed</i>	4,5 kW 380-415V 3N 50-60Hz
FU 65/70 FTE	70x65x28	39,5x52x1,2	liscia <i>flat</i>	9 kW 380-415V 3N 50-60Hz
FU 65/70 FTE-CR	40x65x28	39,5x52x1,2	liscia cromata <i>flat chromed</i>	9 kW 380-415V 3N 50-60Hz
FU 65/70 FTRE	70x65x28	39,5x52x1,2	1/2 liscia, 1/2 rigata cromata <i>1/2 flat, 1/2 grooved chromed</i>	9 kW 380-415V 3N 50-60Hz
FU 65/70 FTRE-CR	70x65x28	39,5x52x1,2	1/2 liscia, 1/2 rigata cromata <i>1/2 flat, 1/2 grooved chromed</i>	9 kW 380-415V 3N 50-60Hz
FU 65/70 FTRRE	70x65x28	39,5x52x1,2	rigata <i>grooved</i>	9 kW 380-415V 3N 50-60Hz
FU 65/70 FTRRE-CR	70x65x28	39,5x52x1,2	rigata cromata <i>grooved chromed</i>	9 kW 380-415V 3N 50-60Hz
FU 65/40 FTES	40x65x28	39,5x52x1,2	liscia (foro sulla piastra) <i>flat (drain hole on plate)</i>	4,5 kW 380-415V 3N 50-60Hz
FU 65/70 FTES	70x65x28	39,5x52x1,2	liscia (foro sulla piastra) <i>flat (drain hole on plate)</i>	9 kW 380-415V 3N 50-60Hz

Per tutti i modelli potenza disponibile anche a 220-240V 3 50-60Hz
For all models power also available at 220-240V 3 50-60Hz power

series
function 650

type
fry top electric / electric griddles

model
FU 65/... FT... E...

series function 650

type fry top elettrici / electric griddles

model FU 65/... FT... E...

schema d'installazione

installation diagram

