



**MOD : E65/PMCD7T-230V/3-N**

**Production code : F65/70FTE/CLR/T230V/3)**

**04/2024**

**series** function 650

**type** fry top elettrici / electric griddles

**model** FU 65/... FT..E...

FU 65/40 FTE

FU 65/40 FTE-CR

FU 65/40 FTRE

FU 65/40 FTRE-CR

FU 65/70 FTE

FU 65/70 FTE-CR

FU 65/70 FTRE

FU 70/70 FTRE-CR

FU 65/70 FTRRE

FU 65/70 FTRRE-CR

FU 65/40 FTES

FU 65/70 FTES



## Descrizione generale

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10. Saldatura delle piastre al piano per evitare interstizi. Piastre realizzate con superficie satinata o rivestita con cromo duro lucidato (modelli -CR) a specchio in esecuzione liscia, rigata o mista. Piastre inclinate di 10 mm per facilitare la raccolta dei grassi. Dispone di canaletta anteriore, cassetto per la raccolta grassi residui e 2 paraspruzzi. Accensione del bruciatore pilota con accenditore piezoelettrico. Regolazione riscaldamento mediante rubinetto di sicurezza con termocoppia o valvola di sicurezza. Modelli cromati dotati di termostato di sicurezza

### + Plus costruttivi

- Piastre realizzate con superficie satinata o cromata, liscia, rigata o mista
- Piastre inclinate di 10 mm per facilitare la raccolta dei grassi

### + Plus prestazionali

- La raccolta dei grassi è facilitata dall'inclinazione della piastra e dalla canaletta di scolo sulla piastra

## General description

Pressed working top in stainless steel AISI 304, 10/10 thick. Surface and cooking plate welded together in order to avoid gaps. Cooking plates in satin or glossy-chrome finishing (-CR models), available with flat, grooved and 1/2 flat 1/2 grooved surfaces; 10 mm sloping surface to easily collect grease. Supplied with: front duct, removable fat collecting drawer and splashguard on 2 sides. Heavy-duty heating elements. Cooking temperature monitored by thermostats. All chromed models are equipped with safety thermostat.

### + Construction plus

- Plates in satin or glossy-chrome finishing, available with flat, grooved and mixed finishing
- 10 mm sloping surface to easily collect grease

### + Performance plus

- Sloping surface and drainage channel on the plate, to easily collect grease



**series** function 650  
**type** fry top elettrici / electric griddles  
**model** FU 65/... FT... E...

## dati tecnici technical data

|  | dimensioni<br><i>dimensions</i> | dim. piastra cottura<br><i>cooking plate dim.</i> | aspetto piastra<br><i>plate surface finishing</i>                      | potenza elettrica<br><i>electric power</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                   | cm LxWxH                        | cm LxWxH                                          | -                                                                      | kW                                         |
| FU 65/40 FTE                                                                      | 40x65x28                        | 39,5x52x1,2                                       | liscia<br><i>flat</i>                                                  | 4,5 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz              |
| FU 65/40 FTE-CR                                                                   | 40x65x28                        | 39,5x52x1,2                                       | liscia cromata<br><i>flat chromed</i>                                  | 4,5 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz              |
| FU 65/40 FTRE                                                                     | 40x65x28                        | 39,5x52x1,2                                       | rigata<br><i>grooved</i>                                               | 4,5 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz              |
| FU 65/40 FTRE-CR                                                                  | 40x65x28                        | 39,5x52x1,2                                       | rigata cromata<br><i>grooved chromed</i>                               | 4,5 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz              |
| FU 65/70 FTE                                                                      | 70x65x28                        | 39,5x52x1,2                                       | liscia<br><i>flat</i>                                                  | 9 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz                |
| FU 65/70 FTE-CR                                                                   | 40x65x28                        | 39,5x52x1,2                                       | liscia cromata<br><i>flat chromed</i>                                  | 9 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz                |
| FU 65/70 FTRE                                                                     | 70x65x28                        | 39,5x52x1,2                                       | 1/2 liscia, 1/2 rigata cromata<br><i>1/2 flat, 1/2 grooved chromed</i> | 9 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz                |
| FU 65/70 FTRE-CR                                                                  | 70x65x28                        | 39,5x52x1,2                                       | 1/2 liscia, 1/2 rigata cromata<br><i>1/2 flat, 1/2 grooved chromed</i> | 9 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz                |
| FU 65/70 FTRRE                                                                    | 70x65x28                        | 39,5x52x1,2                                       | rigata<br><i>grooved</i>                                               | 9 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz                |
| FU 65/70 FTRRE-CR                                                                 | 70x65x28                        | 39,5x52x1,2                                       | rigata cromata<br><i>grooved chromed</i>                               | 9 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz                |
| FU 65/40 FTES                                                                     | 40x65x28                        | 39,5x52x1,2                                       | liscia (foro sulla piastra)<br><i>flat (drain hole on plate)</i>       | 4,5 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz              |
| FU 65/70 FTES                                                                     | 70x65x28                        | 39,5x52x1,2                                       | liscia (foro sulla piastra)<br><i>flat (drain hole on plate)</i>       | 9 kW<br>380-415V 3N 50-60Hz                |

Per tutti i modelli potenza disponibile anche a 220-240V 3 50-60Hz  
For all models power also available at 220-240V 3 50-60Hz power

**series**  
function 650

**type**  
fry top electric / electric griddles

**model**  
FU 65/... FT... E...

**model**  
FU 65/... FT..E...