



**MOD : S80/RCR15-R2**

**Production code : 8045042HC**

**04/2025**

## Cuve réfrigérée statique

S80/RCR15-R2



|                                                       | 3 GN1/1      | 4 GN1/1      | 6 GN1/1      |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Code dessous ouvert avec plancher                     | S80/RCT12-R2 | S80/RCT15-R2 | S80/RCT23-R2 |
| Code avec armoire neutre                              |              |              |              |
| Code avec réserve réfrigérée                          |              | S80/RCR15-R2 | S80/RCR23-R2 |
| Dimensions externes [mm] LxPxH                        | 1125x800x900 | 1500x800x900 | 2250x800x900 |
| Profondeur avec rampe à plateaux [mm]                 | 1100         | 1100         | 1100         |
| Dimensions arm. ouvert/neutre [mm]                    | 520x650x430  | 900x650x430  | 1350x650x430 |
| Dimensions réserve réfrigéré [mm]                     | 330x540x350  | 800x540x350  | 1250x540x350 |
| Capacité réserve réfrigéré [lt]                       | 60           | 151          | 235          |
| Typologie de portes                                   | battantes    | battantes    | battantes    |
| N. de port                                            | 1            | 2            | 3            |
| Compartiment technique compresseur                    | droite       | droite       | droite       |
| Dimensions cuve [mm]                                  | 960x510x210  | 1280x510x210 | 1930x510x210 |
| Capacité bacs GN 1/1                                  | 3 GN1/1      | 4 GN1/1      | 6 GN1/1      |
| Température cuve [°C]                                 | +4/+10       | +4/+10       | +4/+10       |
| Température réserve réfrigéré [°C]                    | +2/+10       | +2/+10       | +2/+10       |
| Gaz réfrigérant                                       | R290         | R290         | R290         |
| Dégivrage automatique                                 | •            | •            | •            |
| Puissance frigorifique à -20°C arm. ouvert/neutre [W] | 240          | 300          | 460          |
| Puissance frigorifique à -20°C réserve réfrigéré [W]  | 460          | 460          | 715          |
| Puissance totale arm. ouvert/neutre [Kw]              | 0,2          | 0,26         | 0,4          |
| Puissance totale réserve réfrigéré [Kw]               | 0,45         | 0,45         | 0,66         |
| Tension d'alimentation                                | 230V 1F+N    | 230V 1F+N    | 230V 1F+N    |

# Cuve réfrigérée statique

- ▶ Construction en acier inoxydable AISI 304
- ▶ Dessus en acier inox AISI 304 15/10mm, H 70mm avec bords arrondis
- ▶ Cuve soudée et rayonnée pour un nettoyage facile
- ▶ Cuve adapte pour bacs GN hauteur 200mm
- ▶ Réfrigération par serpentín au contact avec la cuve
- ▶ Isolation par mousse de polyuréthane à haute densité sans CFC et HCFC
- ▶ Disponible sur compartiment ouvert, armoire neutre et réserve réfrigérée
- ▶ Réserve réfrigérée avec portes battantes et glissières pour GN 1/1
- ▶ Groupe intégré
- ▶ Vidange d'eaux de condensat au dessous du meuble
- ▶ Réglage de la température et des dégivrages indépendant pour la cuve et l'armoire par thermostats digitaux programmables
- ▶ Revêtement externe en acier inoxydable (panneaux colorés sur demande)
- ▶ Chaque élément repose sur des pieds réglables en acier inoxydable de 2", H=150 mm

