



MOD : G60/F16-6T-N

Production code : F60/60FRGV/2V8/T

02/2024

VIII. TAB1 - DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS - TECHNISCHE GEGEVENS Ugelli e regolazioni - Nozzles and settings - Buses et les paramètres - Dusen und Einstellungen - Boquillas y los ajustes - Verstuivers en regelingen

TAB1					
Gas Gaz	Pa (mbar)	UM UP A Um	_60/30FRGV/1V8/T	_65/40FRGV/1V8/T	_70/40FRGV/1V13/P
			_60/60FRGV/2V8/T	_65/70FRGV/2V8/T	_70/70FRGV/2V13/P
G20 G20/G25	20 20/25	UM	140L	140L	175L
		UP	51	51	35
		A (mm)	-	-	21
		Um	-	-	-
G25	20	UM	155L	155L	195L
		UP	51	51	35
		A (mm)	-	-	21
		Um	-	-	-
G25.3	25	UM	140L	140L	180L
		UP	51	51	35
		A (mm)	-	-	18
		Um	-	-	-
G20	25	UM	-	-	165L
		UP	-	-	35
		A (mm)	-	-	21
		Um	-	-	-
G25.1	25	UM	-	-	185L
		UP	-	-	35
		A (mm)	-	-	21
		Um	-	-	-
G2.350	13	UM	-	-	245L
		UP	-	-	REG
		A (mm)	-	-	28
		Um	-	-	-
G27	20	UM	-	-	195L
		UP	-	-	35
		A (mm)	-	-	21
		Um	-	-	-
G30/G31	28-30/37 28-30	UM	95	95	120L
		UP	30	30	20
		A (mm)	-	-	OPEN
		Um	-	-	-
G30/G31	37	UM	-	-	110L
		UP	-	-	20
		A (mm)	-	-	OPEN
		Um	-	-	-

G30/G31	50	UM	82	82	105L
		UP	25	25	20
		A (mm)	-	-	OPEN
		Um	-	-	-
G110	8	UM	-	-	-
		UP	-	-	-
		A (mm)	-	-	-
		Um	-	-	-
G120	8	UM	-	-	-
		UP	-	-	-
		A (mm)	-	-	-
		Um	-	-	-
G150.1	8	UM	-	-	-
		UP	-	-	-
		A (mm)	-	-	-
		Um	-	-	-
Pa : Pressione di allacciamento - Anschlussdruck - Supply pressure - Pression de raccordement - Presión de conexión - Aansluitdruck					
UM : Ugello MAX - Duse MAX - MAX nozzle - Buse MAX - Boquilla MAX. - Sproeier MAX					
Um : Ugello MIN - Duse MIN - MIN nozzle - Buse MIN - Boquilla MIN - Sproeier MIN					
UP : Pilota - Zündbrenner - Pilot - Veilleuse gaz - Piloto - Waakvlam					
A : Apertura Aereatore - Öffnen Luftring - Aerator Opening - Ouverture Aérateur - Abertura del aireador - Opening beluchter					
REG : Regolato - Eingestellt - Regulated - Règie - Regulado - Geregeld					

TAB2 - DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS - TECHNISCHE GEGEVENS Categorie e pressioni - Categories and pressures - Catégories et pressions - Kategorien e Druck - Las categorías y las presiones - Categorieën en druk

TAB2					
Paese Land Country Pays Pais	Categoria Kategorie Category Catégorie Categoria Categorie	Gas-Gaz	Pressione di allacciamento Anschlussdruck Supply pressure Pression de raccordement Pression de connexion Aansluitdruk (mbar)		
			Nom. Neen. Norm. Normal	Min.	Max
PL	I2E	G20	20	17	25
NL	I2EK	G20/G25.3	20/25	17/20	25/30
LU CY	I3+	G30/G31	28-30/37	20/25	35/45
NO CY MT IS HU	I3B/P	G30/G31	28-30	25	35
PL	I3B/P	G30/G31	37	25	45
BE FR	II2E+3+	G20/G25	20/25	17/20	25/30
		G30/G31	28-30/37	20/25	35/45
DE	II2ELL3B/P	G20	20	17	25
		G25	20	18	25
		G30/G31	50	42,5	57,5
ES GB GR IE IT PT SK CH	II2H3+	G20	20	17	25
		G30/G31	28-30/37	20/25	35/45
MK UA FI BG EE LV LT CZ SI TR HR RO SK SE DK AL NO RA	II2H3B/P	G20	20	17	25
		G30/G31	28-30	25	35
AT CH	II2H3B/P	G20	20	17	25
		G30/G31	50	42,5	57,5
HU	II2HS3B/P	G20	25	18	33
		G25.1	25	18	33
		G30/G31	28-30	25	35
		G30/G31	50	42,5	57,5
SE	III1ab2H3B/P	G20	20	17	25
		G30/G31	28-30	25	35
		G110	8	6	15
		G120	8	6	15
DK IT	III1a2H3B/P	G20	20	17	25
		G30/G31	28-30	25	35
		G110	8	6	15
NL	II2EK3B/P	G20/G25.3	20/25	17/20	25/30
		G30/G31	28-30	25	35
LU	II2E3+	G20	20	17	25
		G30/G31	28-30/37	20/25	35/45
DK SE	III1e2H3B/P	G20	20	17	25
		G30/G31	28-30	25	35
		G150.1	8	6	15

IX. TAB3 - DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS - TECHNISCHE GEGEVENS Dati tecnici apparecchiature gas - Technical data of gas appliances - Caractéristiques techniques des appareils à gaz - Technische Daten gasgerate - Datos técnicos de los equipos de gas - Technische gegevens gasapparatuur

TAB3																
Modelli Modelle Models Modelos Modelos Modellen	Larghezza Breite Width Largeur Anchura Breedte	ΣQn	Σqn G110 (8)	Σqn G120 (8)	Consumo gas complessivo - Gasamtgasverbrauch Total gas consumption Consommation totale de gaz - Consumo total de gas - Totaal gasverbruik											
					G20 (20)	G25.3 (25)	G25 (20)	G20 (25)	G25.1 (25)	G2.350 (13)	G27 (20)	G110 (8)	G120 (8)	G30 (29)	G30 (37)	G30 (50)
					m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h			m3/h	m3/h	Kg/h	Kg/h	Kg/h
_60/30FRGV/1V8/T	300	6,8	-	-	0,72	0,82	0,84	-	-	-	-	-	-	0,54	-	0,54
_60/60FRGV/2V8/T	600	13,6	-	-	1,44	1,64	1,68	-	-	-	-	-	-	1,08	-	1,08
_65/40FRGV/1V8/T	400	6,8	-	-	0,72	0,82	0,84	-	-	-	-	-	-	0,54	-	0,54
_65/70FRGV/2V8/T	700	13,6	-	-	1,44	1,64	1,68	-	-	-	-	-	-	1,08	-	1,08
_70/40FRGV/1V13/P	400	11	-	-	1,16	1,32	1,35	1,16	1,35	1,62	1,42	-	-	0,87	0,87	0,87
_70/70FRGV/2V13/P	700	22	-	-	2,32	2,64	2,70	2,32	2,70	3,24	2,84	-	-	1,74	1,74	1,74

X. TAB4 - DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS- TECHNISCHE GEGEVENS Dati tecnici apparecchiature elettriche - Dati tecnici aTechnical data of electric appliances - Caractéristiques techniques des appareils électriques - Technische Daten Elektrogeräte - Datos técnicos de los equipos eléctricos - Technische gegevens elektrische apparatuur

TAB4						
Modelli Modelle Models Modelos Modelos Modellen	Larghezza Breite Width Largeur Anchura Breedte	Tensione di alimentazione Netzspannung Power supply voltage Tension d'alimentation Tension de alimentacion Voedingsspanning	Fasi Phasen Phases Fases Fasen	Frequenza Frequenz Frequency Fréquence Frecuencia Frequentie	Potenza totale massima Max. gesamtleistung Max. total power Puissance totale maximum Potencia maxima total Max totaal vermogen	Sezione cavo alimentazione Querschnitt netzkabel Power supply cable section Section du cable de alimentation Section del cable de alimentacion Doorsnede elektrisch snoer
	mm	V	Nr. No. Nb N. A ant.	Hz	kW	-
_60/30FRESE...	300	380-415	3N	50-60	7,5	5G1.5
		220-240	1N	50-60	7,5	3G6
_60/30FRES...	300	380-415	3N	50-60	9	5G2.5
_60/60FRESE...	600	380-415	3N	50-60	15	5G2.5
		220-240	1N	50-60	15	3G6(x2)
_60/60FRES...	600	380-415	3N	50-60	18	5G4
_65/40FRESE...	400	380-415	3N	50-60	7,5	5G1.5
_65/40FRES...	400	380-415	3N	50-60	9	5G2.5
_65/70FRESE...	700	380-415	3N	50-60	15	5G2.5
_65/70FRES...	700	380-415	3N	50-60	18	5G4
_70/40FRESE...	400	380-415	3N	50-60	7,5	5G1.5
_70/40FRES...	400	380-415	3N	50-60	9	5G2.5
_70/70FRESE...	700	380-415	3N	50-60	15	5G2.5
_70/70FRES...	700	380-415	3N	50-60	18	5G4