

05/2023

Mod: C35A/10BF

Production code: CFD0025



SCHEDA TECNICA DELLA CELLA FRIGORIFERA **C35A/10BF**

CELLA FRIGORIFERA MODULARE ISO 100
DIMENSIONI ESTERNE 1430 x 1430 x H 2230 mm
DIMENSIONI INTERNE 1230 x 1230 x H 2030 mm
VOLUME 3.07 m³

PANNELLI

Pannelli verticali e soffitto

La cella frigorifera modulare è realizzata mediante pannelli a ganci eccentrici di spessore 100 mm e con finitura interna ed esterna in lamiera bianca zinco-prevernica antigraffio, spessore 0,5 mm. L'isolamento è ottenuto grazie all'utilizzo di schiume poliuretaniche (PUR) con densità pari a 43 Kg/m³.

Classificazione di reazione al fuoco B – s3, d0

Pannelli pavimento

I pannelli pavimento di spessore 100 mm hanno una finitura interna in compensato fenolico antiscivolo, spessore 9 mm, e una finitura esterna in lamiera bianca zinco-prevernica antigraffio, spessore 0,5 mm. L'isolamento è ottenuto grazie all'utilizzo di schiume poliuretaniche (PUR) con densità pari a 43 Kg/m³. Sono pannelli pavimento veicolari con capacità statica di 4000 Kg/m², capacità dinamica di 1500 Kg e capacità puntuale di 300 Kg.

Classificazione di reazione al fuoco B – s3, d0

COMPONENTI

Angolari

Il sistema di giunzione tra pannelli verticali/soffitto e pannelli pavimento è realizzato mediante l'uso di angolari con finitura in lamiera bianca zinco-prevernica antigraffio, spessore 0,5 mm. Il loro isolamento è ottenuto grazie all'utilizzo di schiume poliuretaniche (PUR) con densità pari a 43 Kg/m³. Essi hanno un raggio esterno di R8 mm e un raggio interno di R15 mm i quali soddisfano le norme igienico-sanitarie.

Classificazione di reazione al fuoco B – s3, d0

Cappucci

I cappucci in PUR garantiscono un perfetto raccordo tra pannelli e angolari evitando eventuali ponti termici tra gli elementi.

Classificazione di reazione al fuoco B – s3, d0

PORTA BATTENTE SU PANNELLO

Luce porta 700 x H 1900 mm (50 mm decentrata sulla destra) su pannello 1000 x H 2000 mm

La porta battente su pannello di spessore 100 mm ha una finitura interna ed esterna in lamiera bianca zinco-prevernica antigraffio, spessore 0,5 mm. L'isolamento è ottenuto grazie all'utilizzo di schiume poliuretaniche (PUR) con densità pari a 43 Kg/m³. La finitura del tampone è con profilo in alluminio anodizzato liscio, arrotondato e senza viti a vista. La finitura del telaio è con profilo in PVC per taglio termico. La cerniera a rampa è in materiale composito con perno da 12 mm, possibilità di regolazione in altezza di 24 mm. La chiusura è in materiale composito, con chiave esterna e *push-button* interno di apertura di sicurezza. Sistema di regolazione su chiavistello, cilindro serratura di tipo europeo.

Classificazione di reazione al fuoco B – s3, d0

ACCESSORI

Valvola di compensazione

Cavo riscaldante anticondensa 230V 133W lungo il perimetro del telaio