

**05/2023**

# **Mod: C65B/10BF**

**Production code: CFD0032**



## SCHEDA TECNICA DELLA CELLA FRIGORIFERA **C65B/10BF**

**CELLA FRIGORIFERA MODULARE ISO 100**  
**DIMENSIONI ESTERNE 2030 x 2030 x H 2230 mm**  
**DIMENSIONI INTERNE 1830 x 1830 x H 2030 mm**  
**VOLUME 6.8 m<sup>3</sup>**

### **PANNELLI**

#### Pannelli verticali e soffitto

La cella frigorifera modulare è realizzata mediante pannelli a ganci eccentrici di spessore 100 mm e con finitura interna ed esterna in lamiera bianca zinco-prevernicata antigraffio, spessore 0,5 mm. L'isolamento è ottenuto grazie all'utilizzo di schiume poliuretaniche (PUR) con densità pari a 43 Kg/m<sup>3</sup>.

Classificazione di reazione al fuoco B – s3, d0

#### Pannelli pavimento

I pannelli pavimento di spessore 100 mm hanno una finitura interna in compensato fenolico antiscivolo, spessore 9 mm, e una finitura esterna in lamiera bianca zinco-prevernicata antigraffio, spessore 0,5 mm. L'isolamento è ottenuto grazie all'utilizzo di schiume poliuretaniche (PUR) con densità pari a 43 Kg/m<sup>3</sup>. Sono pannelli pavimento veicolari con capacità statica di 4000 Kg/m<sup>2</sup>, capacità dinamica di 1500 Kg e capacità puntuale di 300 Kg.

Classificazione di reazione al fuoco B – s3, d0

### **COMPONENTI**

#### Angolari

Il sistema di giunzione tra pannelli verticali/soffitto e pannelli pavimento è realizzato mediante l'uso di angolari con finitura in lamiera bianca zinco-prevernicata antigraffio, spessore 0,5 mm. Il loro isolamento è ottenuto grazie all'utilizzo di schiume poliuretaniche (PUR) con densità pari a 43 Kg/m<sup>3</sup>. Essi hanno un raggio esterno di R8 mm e un raggio interno di R15 mm i quali soddisfano le norme igienico-sanitarie.

Classificazione di reazione al fuoco B – s3, d0

#### Cappucci

I cappucci in PUR garantiscono un perfetto raccordo tra pannelli e angolari evitando eventuali ponti termici tra gli elementi.

Classificazione di reazione al fuoco B – s3, d0

### **PORTA BATTENTE SU PANNELLO**

#### **Luce porta 800 x H 1900 mm su pannello 1000 x H 2000 mm**

La porta battente su pannello di spessore 100 mm ha una finitura interna ed esterna in lamiera bianca zinco-prevernicata antigraffio, spessore 0,5 mm. L'isolamento è ottenuto grazie all'utilizzo di schiume poliuretaniche (PUR) con densità pari a 43 Kg/m<sup>3</sup>. La finitura del tampone è con profilo in alluminio anodizzato liscio, arrotondato e senza viti a vista. La finitura del telaio è con profilo in PVC per taglio termico. La cerniera a rampa è in materiale composito con perno da 12 mm, possibilità di regolazione in altezza di 24 mm. La chiusura è in materiale composito, con chiave esterna e *push-button* interno di apertura di sicurezza. Sistema di regolazione su chiavistello, cilindro serratura di tipo europeo.

Classificazione di reazione al fuoco B – s3, d0

### **ACCESSORI**

Valvola di compensazione

Cavo riscaldante anticondensa 230V 133W lungo il perimetro del telaio