



MOD : E65/2VC4T-N

Production code : F65/40PVE/T

04/2024

series function 650

type piani cottura in vitroceramica / ceramic plate

model FU 65/... PVE...

FU 65/40 PVE

FU 65/70 PVE



Descrizione generale

Cucina elettrica in acciaio inox inossidabile in AISI 304, spessore 10/10, con piano di cottura in vitroceramica sigillato ermeticamente al piano, da 2 a 4 zone di cottura indipendenti, ciascuna con elementi radianti circolari da 2,1 e 2,5 kW di potenza e controllate da regolatore di energia; le zone riscaldate sono delimitate da contorni serigrafati sul vetro. Lampade spia per verificare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.

+ Plus costruttivi

- Piano di lavoro in 10/10
- Da 2 a 4 zone di cottura indipendenti

+ Plus prestazionali

- Elementi radianti circolari da 2,1 e 2,5 kW di potenza

General description

Electric range in stainless AISI 304, 10/10 thickness. Sealed glass-ceramic hob, from 2 to 4 independent cooking zones, each with radiant heating element of 2,1 and 2,5 kW power, controlled by an energy regulator. Cooking zones marked with silkscreened printings on the glass-ceramic surface. Indicator leds showing the correct functioning of the appliance.

+ Construction plus

- Working top in 10/10
- From 2 to 4 independent cooking zones

+ Performance plus

- Radiant heating element of 2,1 and 2,5 kW power



series function 650

type piani cottura in vetroceramica / ceramic plate

model FU 65/... PVE...

dati tecnici technical data

	dimensioni <i>dimensions</i>	nr. zone cottura <i>n. cooking zones</i>	potenza ele. tot. <i>total ele. power</i>	sezione cavo/assorbimento <i>cable section/absorption</i>
	cm LxWxH	-	kW	mm/A
FU 65/40 PVE	40x65x28	1x2,1 1x2,5	4,6 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5 G 1,5/ 17A
FU 65/70 PVE	70x65x28	2x2,1 2x2,5	9,2 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5 G 2,5/ 25,5A

Per il modello FU 65/40 PVE potenza disponibile a 220-240V 1N 50-60Hz e 220-240V 3 50-60Hz

For model FU 65/40 PVE, available power of 220-240V 1N 50-60Hz and 220-240V 3 50-60Hz

Per il modello FU 65/70 PVE potenza disponibile a 220-240V 3 50-60Hz

For models FU 65/70 PVE available power of 220-240V 3 50-60Hz

series
function 650

type
vetroceramica / ceramic plate

model
FU 65/... PVE...

linea function 650

tipo piani cottura in vetroceramica / ceramic plate

modello FU 65/... PVE...

schema d'installazione

installation diagram

