



MOD : TA-85/IVAC

Production code : 7217042Aura 35+ + PIL/Aura 35+

05/2025

Información técnica

TA-85/IVAC



Características

- De serie con una barra de sellado (delante)
- De serie con sellado doble (dos alambres de sellado)
- Opcional sin coste adicional: sellado de corte y sellado ancho
- Programa de mantenimiento y limpieza de la bomba
- Control de líquidos de serie
- I-Vac: envasado al vacío inteligente con un software avanzado
 - fácil selección de productos
 - funciones y programas de uso frecuente rápidamente accesibles
- Soft Air de serie
- Programa para carne roja de serie
- Carcasa de acero inoxidable y tapa transparente
- Dos placas de relleno incluidas para un ciclo más rápido y una mejor colocación

Opciones

- Inyección de gas

Accesorios

- Placa de relleno inclinada (para envasar líquidos)
- Impresora de etiquetas térmica
- Adaptador externo
- Kit para el mantenimiento estándar
- Carrito con estantes



Especificaciones	TA-85/IVAC
Cámara l x a x h (mm)	370x350x150
Máquina l x a x h (mm)	543x451x454
Voltaje	230 / 1N50-60Hz
Capacidad de la bomba 50 Hz/60 Hz (m3)	16 / 19
Ciclo de funcionamiento 50 Hz/60 Hz (s)	12-32 / 11 - 28
Potencia (kW)	0,6
Peso (kg)	41
Longitud neta sellado (mm)	345
Configuración estándar de la barra de sellado	

Dimensions en mm

