



MOD : TA-90/IVAC

Production code : Aura 42+ + PIL/Aura 42+

05/2025

Información técnica

TA-90/IVAC



Características

- De serie con una barra de sellado (delante)
- De serie con sellado doble (dos alambres de sellado)
- Opcional sin coste adicional: sellado de corte y sellado ancho
- Programa de mantenimiento y limpieza de la bomba
- Control de líquidos de serie
- I-Vac: envasado al vacío inteligente con un software avanzado
 - fácil selección de productos
 - funciones y programas de uso frecuente rápidamente accesibles
- Soft Air de serie
- Programa para carne roja de serie
- Carcasa de acero inoxidable y tapa transparente
- Dos placas de relleno incluidas para un ciclo más rápido y una mejor colocación


Opciones

- Inyección de gas

Accesorios

- Placa de relleno inclinada (para envasar líquidos)
- Impresora de etiquetas térmica
- Adaptador externo
- Kit para el mantenimiento estándar
- Carrito con estantes



Especificaciones	TA-90/IVAC
Cámara l x a x h (mm)	370x420x180
Máquina l x a x h (mm)	523x491x464
Voltaje	230 / 1N 50-60Hz
Capacidad de la bomba 50 Hz/60 Hz (m3)	21 / 25
Ciclo de funcionamiento 50 Hz/60 Hz (s)	12-33 / 11 - 29
Potencia (kW)	0,8 - 1,0
Peso (kg)	61
Longitud neta sellado (mm)	410
Configuración estándar de la barra de sellado	

Dimensions en mm

