



MOD : TAB3/D-N2

Production code : DB301H-3

12/2023

TAB3/D-N2

Refrigerador backbar



Características del producto

- Clase energética B de la UE
- Aprox. 56% más eficiencia energética que la gama DB anterior
- Cristal de seguridad doble
- Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía
- Puertas batientes de cristal
- Refrigeración forzada para enfriamiento rápido y temperatura uniforme
- Termostato electrónico de fácil acceso
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Luz interior LED
- Cierre



380 266 218 218



Cubierta térmica protectora



Cierre

Refrigerador de backbar energéticamente eficiente

Esta nueva gama de refrigeradores DB de backbar presenta una alta eficiencia energética y consume un 56% menos de energía que los modelos previos de la misma gama. Este refrigerador backbar cuenta con refrigeración asistida por ventilador para un rápido tiempo de enfriamiento, con lo que satisfará la demanda de bebidas frías de sus clientes. La temperatura se ajusta fácilmente en el termostato electrónico.

El refrigerador de backbar cuenta con puertas batientes con doble acristalamiento templado, que le permite una atractiva presentación del producto. Los estantes de rejilla ajustables cuentan con un revestimiento para un fácil mantenimiento. El refrigerador de backbar es ideal para entornos de bares muy concurridos, y su exterior negro e interior de aluminio estucado le confieren un aspecto muy actual. Una estupenda elección para cualquier bar.

La gama DB también está disponible en una variante con puertas deslizantes de cierre automático.

Diseño y material		Medidas y contenido		Potencia y consumo	
Número de puertas y tipo	3 puertas batientes de cristal	Superficie de exposición total	m ² 0.75	Clasificación energética	B
Puerta reversible	No	Rango de temperatura	°C +2 a +10	Consumo de energía kWh/24h	1.8
Cristal de seguridad	Sí	Clase climática	4	Consumo de energía kWh/año anual	657
Número de estantes y tipo	6 estantes de rejilla, blanco	Peso bruto / neto	kg 95 / 88	Potencia	
Color de estante	Blanco	Volumen bruto / neto	l 300 / 278	Max Ambient	30°C at 55% RH
Medidas de estante	395x320 mm / 432x320mm	Refrigeración y funciones		Potencia de entrada	W 125
Patatas	4 patas regulables	Tipo de control	Electrónico	Tensión / Frecuencia	V/Hz 220-240/50
Acabado exterior	Negro	Tipo de refrigeración	Ventilada	Nivel de ruido	dB(A) 44
				Dimensiones	

Diseño y material	
Acabado interior	Aluminio estucado
Luz interior	LED
Cierre	Sí

Medidas y contenido	
Tipo de descongelación	Automática
Refrigerante	R600a
Carga de refrigerante g	90
Termómetro	Sí

Potencia y consumo		
Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	1265 x 418 x 720
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	1350 x 520 x 870
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	1435 x 575 x 940
Carga contenedor 40ft	pcs	64