

05/2018

Mod: T1/3-T

Production code: TFGB 3 - 1/3- 544



Diamond
catering equipment




■ ■ Manuel de Montage de Tiroirs

Your professional partner


14/05/2018

Manuel pour la substitution des portes pour des tiroirs


Kit	Tiroid			Séparateur (51 ou 40)	Glisses
	1/3	1/2	2/3		
1/3+1/3+1/3	3	--	--	2	3 paires
1/2 + 1/2	---	2	--	1	2 paires
1/3 + 2/3	1	--	1	1	2 paires



Kit gaveta 1/2



Kit gaveta 1/3



Kit gaveta 2/3

- G1: Tiroir 2/3
- G1.1: Joint Tiroir 2.3
- G1.2: Structure de tiroir 1/2 -2/3
- G2: Tiroir 1/2
- G2.1: Joint tiroir 1/2
- G3: Tiroir 1/3
- G3.1: Joint tiroir 1/3
- G3.2: Structure de tiroir 1/3
- 1: Glisse
- 2: Séparateur de tiroir extérieur
- 3: Polystyrène
- 4: Vis
- 5: Fixatif des tiroir
- 6: Vis
- 7: Bande éponge noire "armaflex"

A) Pour enlever les portes vous devez:

A.1 - Retirez la vis du support inférieur qui fixe le ressort (figure 13).



Figure 1 – Vis de fixation du ressort de la porte

A.2- Retirez les vis qui fixent les supports supérieure et inférieure de la porte (Figure 14).

A.3- Ajustez les trous du couvercle dans les trous de vis





Figure 2 – Vis de fixation des supports supérieurs et inférieur de la porte




Figure 3- « Tapa Orificios »

B) Montage du module de tiroirs:

B.1 Appliquer les glisses comme indiqué dans les images





Tiroir 2/3

B.2-Appliquer les glisses

B.3-Ajuster les supports à la bonne position des tiroirs



Figure 4

C) Préparation du Séparateur

c.1) Couper le polystyrène dans la dimension de la porte




Figure 5

c.2) Mettre les pièces en tôle

c.3) Ajuster la partie amovible à droite et à gauche

c.4) Fixer la partie amovible avec des vis en acier inoxydable dans les orifices existants



Figure 6

c.5) Appliquer une bande éponge sur l'espace entre les parties amovibles




Figure 7 e 8

B.4- Appliquer le séparateur des tiroirs en les fixant dans les trous existants




Figure 9

B.5-Appliquer le tiroir, ajuster et niveler si necessaire



Vis de réglage

Figure 10