10/2017

# Mod: DRW18-TS/D

**Production code: R18DDIELS8AIA** 



# Laveuses à simple essorage RC 18

### Données techniques

Capacité	18	kg
Diamètre tambour	700	mm
Profondeur tambour	470	mm
Volume tambour	180	l
Diamètre charge	380	mm
Vitesse lavage	37	rpm
Vitesse essorage	470	rpm
Facteur G	86	
Bruit	65	dB(A)
Fuites de chaleur par la structure**	5	<b>%</b>

### Poids et dimensions emballage

Hauteur	1640 <i>mm</i>
Largeur	1000 <i>mm</i>
Profondeur	1150 <i>mm</i>
Volume	2 <i>m</i> <sup>3</sup>
Poids brut	317 <i>kg</i>
Poids net	277 <b>kg</b>

# **Consommation**

Consommation	ı tot	297	litri	
Bas niveau	66	litri	5	cm
Haut niveau	75	litri	8	cm

## Chauffage électrique

Résistances	3 x 4000 W
Consommation*	7 <i>kWh</i>


# Chauffage vapeur


Consommation vapeur*	11	kg
Pression maximum***	4,5	bar


- \* Cicle B ISO 9398
- \*\* Percentuelle sur la puissance installée
- \*\*\* Optional 10 bar

#### Puissance et absorption

	*		
Chauffage	Alimentation	Puissance totale	Absorption
Elettrico	3ph 400V+N	14 <i>kW</i>	22 <i>A</i>
Elettrico	3ph 230V	14 <i>kW</i>	38 <i>A</i>
Elettrico	1ph 230V	14 <i>kW</i>	66 <i>A</i>
Vapore/Hot Water	3ph 400V+N	- <i>kW</i>	- A
Vapore/Hot Water	3ph 230V	1,5 <i>kW</i>	4 <i>A</i>
Vapore/Hot Water	1ph 230V	1,5 <i>kW</i>	4 A










#### SOUBASSEMENT EN BETON



- 1 Entrée eau froide 3/4" Press  $0.5 \div 10$  bar
- 2 Entrée eau chaude 3/4" Press  $0.5 \div 10$  bar
- 3 Entrée vapeur 3/4"
- 4 Vidange Ø50 mm

- 5 Soupirail
- 6 Alimentation électrique
- 7 Connectiones exterieurs
- 8 Fusée



