

12/2018

# **Mod: DT224/P9**

**Production code: 11102703-DK-N-K**














**Diamond**  
catering equipment

**Parâmetros de Programação dos Controladores**  
**Controllori Parametri di Programmazione**  
**Controlador de Programación de Parámetros**

N.º  
 PPC00539.03.DOC

**Modelo/Modello/Modelo**

L's/X1/X3/B1/B2 / XW20LH

St	Set Point				2°C
		Tipo Tipo Tipo	Un Un Un	Def Def Def	Novo Nuovo Nuevo
Hy	Regulador Diferencial Regolatore Differenziale Regulador Diferencial		°C/°F	2.0	3
ot	Calibração sonda Calibrazione sonda Calibración de sonda		°C/°F	0	L15: 4 X1: -2
ods	Atraso no Arranque do Compressor Após Arranque da Unidade Ritardo partenza compressore dall'accensione strumento Retraso arranque compresor en regulación		min	0	1
AC	Tempo mínimo de paragem do compressor Tempo nin. Di spegnimento del compressore Tiempo mínimo de OFF del compresor		min	1	2
idF	Intervalo Entre Descongelações Intervallo tra due sbrinamenti Intervalo entre los desescarches		min	8	6
Mdf	Duração Máxima da Descongelação Durata massima defrost Duración máxima del desescarches		min	30	30
Fnc	Modo de operação dos ventiladores Modo dei operación di ventoles Modo de operación des aficionados		flag	on	c-y L16/L17 o-n
FSU	Com FSU = Fon. Quando a função é ativada, ela mantém ventilador do evaporador trabalhando continuamente con FSU = Fon. quando la funzione è attivata, mantiene ventilatore dell'evaporatore lavora continuamente Con FSU = Fon. Cuando la función está activada, se mantiene ventilador del evaporador trabajando continuamente.		flag	nu	X1/X3: STD
Fon	Tempo de ventiladores ligados com compressor parado Tempo ventole accese con compressore spento Tiempo ventiladores encendidos con compresor apagado		min	0	1
Fof	Tempo de ventiladores parados com compressor parado Tempo ventole spente con compressore spento Tiempo ventiladores y compresor apagados		min	0	4 X1: 5
onF	Activar tecla ON/OFF Turn ON / OFF Activar tecla ON/OFF		flag	nu	OFF

**Nota:** Para os restantes parâmetros, assumem-se os valores indicados na coluna "DEF" do manual de instruções do microprocessador.

**Nota:** Per gli altri parametri sono assunti i valori predefiniti elencanti nella sezione "DEF" le istruzioni del microprocessore.












**Nota:** Para el resto de los parâmetros se asumen los valores por defecto que figuran en la columna "DEF" del manual de instrucciones del microprocesador.

**Controller's Programming Parameters**  
**Paramètres De La Programmation Du Contrôler**  
**Parameter Programmierung Des Controller**

N.º  
 PPC00539.03.DOC

**Model/Modèle/Modell**

**L's/X1/X3/B1/B2 / XW20LH**

St	Set Point				2°C
		Type Type Schreiben	Un Un Un	Def Def Def	New Nouveau Neu
<b>Hy</b>	Diferential Regulator Régulateur De Diferential Regler Diferential		°C/°F	2.0	<b>3</b>
<b>ot</b>	Calibration of probe Réglage de la sonde Sondekalibrierung		°C/°F	0	<b>L15: 4 X1: -2</b>
<b>ods</b>	Compressor start delay after turn on unit Le retard de la mise en marche du compresseur après brancher l'unité Kompressoranfangsverzögerung nach schalten Maßeinheit ein		min	0	<b>1</b>
<b>AC</b>	Compressor shutdown minimum time Temps minimum de coupure du compresseur Mindest- stillstandszeit des verdichters		min	1	<b>2</b>
<b>idF</b>	Time Interval Between Two Defrost Cycles Intervalle Entre Deux Dégivrages Abtauintervall Zwischen Zwei Abtauperioden		min	8	<b>6</b>
<b>Mdf</b>	Maximum Duration of the Defrosting Durée Maximum du Dégrivage Maximum Entfrosten Dauer		min	30	<b>30</b>
<b>Fnc</b>	Fan operating mode Mode de fonctionnement du ventilateur Fan betriebsart		flag	on	<b>C-Y L16/L17 o-n</b>
<b>FSU</b>	With FSU = Fon. When the function is activated, it keeps evaporator fan continuously working mit FSU = Fon. Wenn die Funktion aktiviert ist, hält es Verdampferlüfter kontinuierlich arbeiten Avec FSU = Fon. Lorsque la fonction est activée, il garde ventilateur de l'évaporateur fonctionnant en continu		flag	nu	<b>X1/X3: STD</b>
<b>Fon</b>	Tempo de ventiladores ligados com compressor parado Tempo ventole accese con compressore spento Tiempo ventiladores encendidos con compresor apagado		min	0	<b>1</b>
<b>Fof</b>	Tempo de ventiladores parados com compressor parado Tempo ventole spento con compressore spento Tiempo ventiladores y compresor apagados		min	0	<b>4 X1: 5</b>
<b>onF</b>	Turn ON / OFF Tournez ON / OFF EIN / AUS		flag	nu	<b>OFF</b>

**Note:** For the remaining parameters, the values indicated in the column "DEF" of the manual of instructions of the microprocessor are assumed.

**Note:** Pour les paramètres restants, les valeurs indiquées dans le colonne "DEF" du manuel des instructions du microprocesseur sont supposés.

**Beachten:** Für die restlichen parameter die werte angezeigt im spaltec "DEF" vom handbuch der anweisungen des mikroprozessors werden angenommen.