



**MOD : URA/P3-R2**

**Production code : 10402705-0-M-0**

**01/2025**

|                                                                                                                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Parâmetros de Programação dos Controladores</b><br><b>Parametri di Programmazione dei Controllori</b><br><b>Parámetros de Programación de los Controladores</b> | <b>N.º PPC00377.03</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <b>Modelo/Modello/Modelo</b> | <b>V2 / V6 – (Diamond)</b> |
| <b>St</b> Set Point          | <b>3°C</b>                 |

| <b>DIXELL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Tipo</b><br><b>Tipo</b><br><b>Tipo</b>                                            | <b>Min</b><br><b>Min</b><br><b>Min</b> | <b>Max</b><br><b>Max</b><br><b>Max</b> | <b>Un</b><br><b>Un</b><br><b>Un</b> | <b>Def</b><br><b>Def</b><br><b>Def</b> | <b>Novo</b><br><b>Nuovo</b><br><b>Nuevo</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Hy</b>     | Regulador diferencial<br>Regolatore differenziale<br>Regulador diferencial                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0.1                                    | +19.9                                  | °C/°F                               | 2                                      | <b>3</b>                                    |
| <b>odS</b>    | Atraso no arranque do compressor após arranque da unidade<br>Ritardo partenza compressore dall'accensione dell'unità<br>Retraso en el inicio del compresor después del arranque de la unidad                                                                                                                                             |    | 0                                      | 15                                     | min                                 | 0                                      | <b>1</b>                                    |
| <b>AC</b>     | Tempo mínimo de paragem do compressor<br>Tempo min. di spegnimento del compressore<br>Tiempo mínimo de OFF del compresor                                                                                                                                                                                                                 |    | 0                                      | 15                                     | min                                 | 0                                      | <b>2</b>                                    |
| <b>idF</b>    | Intervalo entre descongelações<br>Intervallo tra sbrinamenti<br>Intervalo entre desescarches                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0                                      | 199                                    | hrs                                 | 8                                      | <b>4</b>                                    |
| <b>MdF</b>    | Duração máxima da descongelação<br>Durata massima sbrinamento<br>Duración máxima del desescarche                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1                                      | 199                                    | min                                 | 30                                     | <b>15</b>                                   |
| <b>dLy</b>    | Atraso de visualização da temperatura<br>Ritardo visualizzazione temperatura<br>Retardo visualización temperatura                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      | 0                                      | 3                                      | flag                                | 0                                      | <b>0.1</b>                                  |
| <b>Fnc</b>    | Modo de operação dos ventiladores<br>Modo di funzionamento dei ventilatori<br>Modo de funcionamiento de los ventiladores                                                                                                                                                                                                                 |   | --                                     | --                                     | flag                                | on                                     | <b>o-n</b>                                  |
| <b>Fsu</b>    | Com FSU = Fon. Quando a função é ativada, ela mantém ventilador do evaporador trabalhando continuamente.<br>con FSU = Fon. quando la funzione è attivata, mantiene ventilatore dell'evaporatore lavora continuamente.<br>Con FSU = Fon. Cuando la función está activada, se mantiene ventilador del evaporador trabajando continuamente. |  |                                        |                                        | flag                                | nu                                     | <b>STD</b>                                  |
| <b>onF</b>    | Activar tecla ON/OFF<br>Attivare ON / OFF<br>Activar tecla ON/OFF                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | --                                     | --                                     | flag                                | nu                                     | <b>OFF</b>                                  |
| <b>OA1</b>    | Configuração do relé 2<br>Configurazione Relay 2<br>Configuración del relé 2                                                                                                                                                                                                                                                             |  | --                                     | --                                     | flag                                | CL                                     | <b>FAN</b>                                  |

**Nota:** Para os restantes parâmetros, assumem-se os valores indicados na coluna "DEF" do manual de instruções do microprocessador.

**Nota:** Per gli altri parametri sono assunti i valori predefiniti elencanti nella sezione "DEF" le istruzioni del microprocessore.

**Nota:** Para el resto de los parámetros se asumen los valores por defecto que figuran en la columna "DEF" del manual de instrucciones del microprocesador.

# Parameter Programmierung Des Controller

N.º PPC00377.03

**Model/Modèle/Modell**

**V2 / V6 – (Diamond)**

**St** Set Point

**3°C**

## DIXELL

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      | Min<br>Min<br>Min | Max<br>Max<br>Max | Un<br>Un<br>Maß | Def<br>Def<br>Def | New<br>Nouveau<br>Neu |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Hy</b>  | Differential regulator<br>Régulateur du différentiel<br>Regler des Differenzials                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0.1               | +19.9             | °C/°F           | 2                 | <b>3</b>              |
| <b>odS</b> | Compressor start delay after the unit is switched on<br>Retard de la mise en marche du compresseur après branchement l'unité<br>Kompressoranfangsverzögerung nach Einheitsschaltung                                                                                                                                  |    | 0                 | 15                | min             | 0                 | <b>1</b>              |
| <b>AC</b>  | Compressor shutdown minimum time<br>Temps minimum de coupure du compresseur<br>Mindest- Stillstandszeit des Kompressors                                                                                                                                                                                              |    | 0                 | 15                | min             | 0                 | <b>2</b>              |
| <b>idF</b> | Time interval between two defrost cycles<br>Intervalle entre deux dégivrages<br>Abtauintervall zwischen zwei Abtauungen                                                                                                                                                                                              |    | 0                 | 199               | hrs             | 8                 | <b>4</b>              |
| <b>MdF</b> | Maximum duration of the defrosting<br>Durée maximale du dégivrage<br>Maximale Dauer der Abtauung                                                                                                                                                                                                                     |    | 1                 | 199               | min             | 30                | <b>15</b>             |
| <b>dLy</b> | Temperature display delay<br>Retard de l'affichage de la température<br>Verspäterung Temperatur Anzeige                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      | 0                 | 3                 | flag            | 0                 | <b>0.1</b>            |
| <b>Fnc</b> | Fan operating mode<br>Mode de fonctionnement du ventilateur<br>Betriebsart des Ventilators                                                                                                                                                                                                                           |  | --                | --                | flag            | on                | <b>o-n</b>            |
| <b>Fsu</b> | With FSU = Fon. When the function is activated, it keeps evaporator fan continuously working.<br>Avec FSU = Fon. Lorsque la fonction est activée, il garde ventilateur de l'évaporateur fonctionnant en continu<br>mit FSU = Fon. Wenn die Funktion aktiviert ist, hält es Verdampferlüfter kontinuierlich arbeiten. |  |                   |                   | flag            | nu                | <b>STD</b>            |
| <b>onF</b> | Turn ON / OFF<br>Appuyer ON / OFF<br>EIN / AUS schalten                                                                                                                                                                                                                                                              |  | --                | --                | flag            | nu                | <b>OFF</b>            |
| <b>OA1</b> | 2nd relay Setup<br>Activation du 2ème relais<br>Aktivierung des Relais 2                                                                                                                                                                                                                                             |  | --                | --                | flag            | CL                | <b>FAN</b>            |

**Note:** For the remaining parameters, the values indicated in the column "DEF" of the microprocessor instruction manual are assumed.

**Note:** Pour les paramètres restants, les valeurs indiquées dans la colonne "DEF" du mode d'emploi du microprocesseur sont supposées.

**Beachten:** Für die restlichen Parameter werden die Werte, die im Spaltec "DEF" der Gebrauchsanweisung des Mikroprozessors gezeigten angenommen.